

希世比能源CSB EVX12300 12V30Ah 循环铅酸电池

产品名称	希世比能源CSB EVX12300 12V30Ah 循环铅酸电池
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	385.00/只
规格参数	品牌:希世比能源CSB 型号:EVX12300 产地:台湾
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

???????CSB EVX12300
12V30Ah ????????

库存：

部件号：EVX12300电压：12V容量：30Ah长度：166mm宽度：125mm度：
175mm

CSB EVX12300 循环铅酸充电电池

EVX 系列电池设计用于循环使用 - 定期充电/放电

非常适合电动滑板车、尔夫球车和其他电动汽车

品质电池密封防漏免维护设计

在 50% 的放电率下额定多 750 个充电循环

规格

制造商：CSB

电池型号：EVX12300

电池类型：VRLA 密封铅酸电池

电压：12V

额定容量：30Ah

尺寸：166mm x 125mm x 175mm

重量：10.40Kg

端子：凹螺纹型接受M5螺栓

产品说明:

1产品执行标准：

产品符合GB/T22473-2008储能蓄电池标准和DIN 43534、43539-5标准。

2产品主要用途：

太阳能、风能发电储能；

、、铁道等各种通信、信号系统备用电源；

电力系统、核电站备用电源，

UPS、设备、应急照明等备用电源；

舰船、海事等备用电源；

电动车辆用动力电源；

3产品特点：

电池的电解质含有气相二氧化硅的胶体物质，呈凝胶状态，不流动、无泄露、无酸液分层现象，电池槽、盖采用ABS材料热封方式，使用、运输中无漏液的危险，安全可靠。

胶体电解质注入时为稀溶胶状态，采用过量电解质，可充满电池内所有的空间。电池在温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，胶体电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象，电池可在较为恶劣的环境下工作。

极板板栅结构为放射状结构，有利于提活物质的利用率。合金采用铅钙锡铝合金，正极板耐腐蚀性能好，负极板析氢电位，铅膏配方独特，电池深放电后再充电的恢复能力，有很好的循环耐久能力，容量足，寿命长。

极柱端子为镀锡铜端子结构，有利于电池的大电流的放电及电池间连接的可靠性。极柱的密封采用熔焊及树脂封合剂二次封合，密封可靠性。

接线端封闭式连接软线能有效防止因意外而发生的短路和遭受电击的危险。

4使用环境要求

海拔度不超过4000m（海拔度超过4000m使用时，需在订货时说明）

环境温度：-20 ~+50（佳使用环境温度+20 ~+30），相对湿度 90%

电池应远离火源、有机溶剂，避免阳光直晒、同组电池使用环境温度一致。

浮充电压：20 条件下13.38—13.80V/unit，温度调节系数为 - 18mV/ /unit

均充电压：14.28—14.52V/unit，大充电电流：0.20C10A。