

# 阜阳防腐施工 北方一建 防腐施工地方标准

产品名称	阜阳防腐施工 北方一建 防腐施工地方标准
公司名称	北方一建建设集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区西体路1号1栋7层4号
联系电话	15948160888 15948160888

## 产品详情

施工图纸是有！目前很多施工队是没有的，这个不是必备，有的话就更直观，有效、合理避免交叉，避免无作为的绕道！2、墙面不要开横槽，避免对墙体结构造成影响。开了槽的承重墙，就象被金刚石划过的玻璃，遇到很容易断裂。

- 3、墙面开槽做毛化处理，防裂效果比较好。这个是看分享的，貌似大部分装修公司目前没有这样处理。  
4、基本要求，电线分色要规范，走管要做到横平竖直。5、强电的线管每根管子不超过4跟电线！

太多了可能拉不动，后期维修有隐患！6、强弱电必须分开套线管，强弱点并排铺设隔大于150-300mm。  
7、电线管、水管均用管码、铜丝或管卡固定，固间小于500mm。8、线管转弯处，不得使用90度弯头，否则电线在线管里面可能拉不动。9、淋浴区的冷热水管，开槽后先做好槽内防水，再布管。10、淋浴混合阀水管要在水平线上，固定，防腐施工合同，确保后期安装效果。

- 11、阳台地漏一般都不够用，这里开槽后必须先做一次防水再排管，回填以后再正常全阳台做防水处理。  
12、排水管使用两个45度半弯。这样排水会更畅通，不容易造成堵塞！13、排水管水泥砂浆定位。这样做不是怕水管容易晃动，而是为了确保排水的坡度！

水电是家装中的一项基础工程，水电项目的质量直接关系到房屋的安全和居住体验，同时它也是整个装修过程中费时费力的地方。而对于大部分小白业主来说，水电项目难度大，周期长过程复杂，即使自己亲自监工也很难发现问题。

针对这个问题，齐家敏敏请教了一位20年经验的老电工总结了14个常见水电问题，帮助大家辨别装修陷阱，少花冤枉钱！水电装修应避免的陷阱1、电线颜色要区分建材市场上大家会发现电线有很多颜色，比如红黄蓝，这里要注意红色一般是用作火线，零线用蓝或者绿线，地线是黄绿色，阜阳防腐施工，这是行业标准，防腐施工工程规划，全屋颜色统一这样才能避免安装灯和插座时分不清零线火线。后期如果出现问题也可以及时更

2、水管选择水管有冷热管之分，还有单双层之分，这里千万要记住冷水管不能用到热水管上，很容易出现问题。3、回路回路越多需要的电线和线管越多，有些包工的装修公司，为了节省材料不建议你多装回路。但其实给大电器装单独回路是一种有效的保护措施，比如冰箱、空调，功率大耗电多，装一个单独回路出门时可以单独漏电，也不会出现和插座、灯抢电的情况

4、管线交接处理水电线铺设时为了防止强弱电交叉影响，要在交接处用锡纸隔离。另外水管和电线的交接处是不用做隔离的。5、强电箱家中强电箱要多装几个回路，开发商留的一般都很小，不够用要更换大一点的，强电箱中有零线和电线排，要确保所有线路都接了地线，业主一定要拆开强电箱外壳看一下。

钢波纹管涵也叫波纹管涵，是指铺埋在公路、铁路下的涵洞用波纹管。钢波纹管涵采用标准化设计、集中化生产、生产周期短；现场安装土建与型材安装可分开实施，

工期短，同时减少或根本舍弃了常规建材，环保意义深远；并具有适应地基变形，受力情况合理，减少不均匀沉降的优势。能解决北方寒冷地区（霜冻）对桥梁和管涵结构的破坏问题。管拱形拼装钢波纹管管拱形拼装钢波纹管管拱形拼装钢波纹管马蹄形拼装钢波纹管圆形拼装钢波纹管??根据调查，钢波纹管由于采用镀锌处理和沥青防腐处理后，使用年限可超过100年。拼装波纹管管节采用Q235-A热轧钢板，每圈由几块钢板连接组成整体，再进行纵向连接成型。连接螺栓采用M208.8级高强度螺栓及HRC35级弧形垫圈，钢板表面经过热镀锌处理，

板接缝处采用密封材料密封，管涵基础为50-100cm的砂砾垫层，防腐施工地方标准，密实度大N95%，洞口铺砌采用M7.5浆砌片石铺砌，管涵流水面坡度为5%。一般钢波纹涵除上述管型外，还有椭圆形、法兰式整装等。进出口也可按照边坡比例做成斜口。

阜阳防腐施工-北方一建-防腐施工地方标准由北方一建建设集团有限公司提供。北方一建建设集团有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北方一建——您可信赖的朋友，公司地址：成都市金牛区西体路1号1栋7层4号，联系人：李总。