

江门开平市外墙裂缝漏水补漏，开平市楼面漏水补漏，开平市防水补漏公司

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 江门开平市外墙裂缝漏水补漏，开平市楼面漏水补漏，开平市防水补漏公司 |
| 公司名称 | 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市横沥镇 |
| 联系电话 | 0769-13537127622 13669818102 |

产品详情

一、施工前要求1.对整个项目内墙进行全面勘察，看立墙是否表面须潮湿，平整。2.利用聚合物水泥防水砂浆，补平立墙表面的气孔、蜂窝、缝隙、起沙等孔洞。3.立墙阴阳角应做成圆弧形。4.工前应先对阴阳角，预埋件穿墙管等部位进行密封或加强处理。5.施工时再次用干净水清洗、湿润。但表面不得有明水。

二、施工方法：1.外墙防水补漏基面处理：施工面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、阴阳角应做成圆弧。2.外墙防水补漏物料混和：按照物料比例i型按：粉料：液料=1：0.8；ii型按：粉料：液料=1：0.8重量比将粉料慢慢加入液料中，用电动搅拌器每分钟350~450转充分搅拌至均匀细腻，不含团粒的混合物，搅拌时间为5分钟。3.外墙防水补漏工程施工时要用滚刷或刮板涂覆，采用薄涂多遍的方式。一次涂覆不能太厚，否则会出现开裂现象；后道工序涂层应在前道涂层实干后进行。涂覆时尽量做到均匀一致，不可有局部沉积现象，底涂层要多滚刷几次，---涂料与基层之间不留痕充分粘结，若做保护层，可在防水。