

南京市饰面型防火涂料防火性能测试 物理性能检测

产品名称	南京市饰面型防火涂料防火性能测试 物理性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

饰面型防火涂料防火性能的优劣主要取决于涂层受火后的泡层高度及泡层的致密性，而涂层厚度和附着力对防火性能有较大的影响，如果涂层表面有干裂、脱粉现象，则影响涂层膨胀发泡。涂层表面出现裂纹，不但影响其装饰性，同时也反映了其理化性能中的柔韧性、耐冲击强度较差；涂层表面有脱粉现象，则反映了其理化性能中的耐水性、耐湿热性较差。

饰面型防火涂料

因此，饰面型防火涂料现场性能检查项目、技术要求及不合格应该有如下规定：

*，外观检查；不合格是外观检查涂层表面开裂、脱粉。

第二，涂层厚度；不合格情况为小于0.5mm。

第三，泡层厚度；不合格情况为小于10mm。

饰面型防火涂料现场检查怎么算不合格？现场检测结果出现上述三项情况的任何一项时，即可判定该产品不合格。

1、耐腐蚀性能好，由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂更好的耐高温，耐腐蚀性能。

2、较低的渗透率，玻璃鳞片胶泥、涂料，抗水蒸汽率高，比普通的环氧树脂胶泥、涂料高6-15倍，比普通的环氧玻璃钢FRP高4倍。