

# 加强型中埋式止水带的安装位置

产品名称	加强型中埋式止水带的安装位置
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/米
规格参数	规格:300x6mm 硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.加强型中埋式止水带的作用：

加强型中埋式止水带具有良好的弹性，耐磨性好，并且具有耐老化和抗撕裂性能，对变形具有适应能力，防水性能优越，加强型中埋式止水带使用温度在-45 ~ 60 。如果温度超过70 或者在强氧化的作用下，以及在油类等溶剂的作用下，橡胶止水带会老化，或者遭受腐蚀，因此，在此环境下，不得使用加强型中埋式止水带。加强型中埋式止水带是地下工程沉降缝必用的防水配件，它的功能可以阻止大部分地下水沿沉降缝进入室内；其二，当缝两侧建筑沉降不一致时，止水带可以变形，继续起阻水作用；其三，一旦发生沉降缝中渗水，止水带可以成为衬托，便于堵漏修补。

### 2.加强型中埋式止水带规格型号：

加强型中埋式止水带常用的规格有250\*6，280\*6，300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，可以根据客户要求定做。加强型中埋式止水带的作用和原理与背贴式橡胶止水带相同，它是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。加强型中埋式止水带是混凝土建筑施工中为常见常用的止水带产品，该产品具有使用简单方面造价低等特点！常见的中埋式加强型中埋式止水带主要的宽度有300-500宽，厚度一般是有6毫米到18毫米！

### 3.加强型中埋式止水带种类：

加强型中埋式止水带是一个非常重要又容易被忽视的问题,伸缩缝一旦漏水则很难维修,往往带来巨大的经济损失。为防止伸缩缝漏水往往在内设置止水带,止水带分金属类(紫铜类、不锈钢类)、橡胶类(橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶)、塑料类(PVC类、塑料油膏类、聚氯乙烯胶泥类)、密封胶类(聚氯乙烯、氯丁、丁基、丙烯酸酯)、复合止水材料等多种,其中橡胶止水带由其耐寒耐老化、抗拉抗压性能强、耐酸耐碱等性能在工程防水渗漏、减震缓冲、紧固密封等处被广泛利用。

### 4.加强型中埋式止水带安装位置：

近年来,国内的高层在建筑物中,也都在安装加强型中埋式止水带进行防水处理,并且技术已经非常普遍,并且得到了广泛的应用,主要是因为建筑物地底下水位较高,同时为了施工进度(一般安装加强型中埋式止水带的时间是两个月),使地下室顶板施工完成后尽快进行基坑的回填,故对地下室底板及外墙的加强型中埋式止水带均采取了超前止水措施。做法大样是参照上海现代院的加强型中埋式止水带做法的。所谓超前是指构件与水面之间或之前的防水方案,加强型中埋式止水带超前止水的方法很多,一般是局部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。