

# 扬州市阻燃布防火性能测试 A1级燃烧等级检测

产品名称	扬州市阻燃布防火性能测试 A1级燃烧等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

标准及法规	适用范围	燃烧性能技术要求
GB/T21295-2007	以纺织机织物为婴幼儿服装。	损毁长度 > 17.8cm。
服装理化性能的技术要求	主要原料生产的成人服装	未起绒。火焰蔓延时间 3.5s。
	有延迟燃烧要求的服装产品。	起绒。火焰蔓延时间 7s。
GB 阻燃机织物	适用于装饰用、装饰用织物。 交通工具（包括飞机、火车、汽车和轮船）内饰用、阻燃防护服	B1级：损毁长度 150mm，续燃时间 5s，阻燃时间 5s；B2级：损毁长度 200mm，续燃时间 15s，阻燃时间 10s。

用的机织物和针 织物。	交通工具内饰用 织物	飞机、轮船内饰 用。	B1级：损毁长度 150mm，续燃时 间 5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉 燃烧或阻燃；B2级：损毁长度 20 0mm，续燃时间 15s，燃烧滴落 物未引起脱脂棉燃烧或阻燃。
		汽车内饰用。	B1级：火焰蔓延速率 0；B2级： 火焰蔓延速率 100mm/min。
		火车内饰用。	B1级：损毁面积 30cm <sup>2</sup> ，损毁长 度 20cm，续燃时间 3s，阻燃时 间 5s，接焰次数 > 3次；B2级： 损毁面积 45cm <sup>2</sup> ，损毁长度 20c m，续燃时间 3s，阻燃时间 5s ，接焰次数（熔融织物）> 3次。
	阻燃防护服用织物（洗涤前和洗涤 后）。	B1级：损毁长度 150mm，续燃时 间 5s，阴燃时间 5s，无熔融、 滴落。	
GB 8965-2009 防 护服装阻燃防护 阻燃服。	阻燃服：适用于从事有明火、散发火花、在熔融金 属附近操作和有易燃物质并有发火危险的场所穿的 阻燃服。	损毁长度 150mm，续燃时间 5s ，阻燃时间 5s。	

焊接服：适用于焊接及相关作业场所，可能遭受熔融金属飞溅及其热伤害的作业人员用防护服。

（洗涤50次后）燃烧不能蔓延至试样的顶部或两侧边缘；试样不能熔穿形成孔洞；试样不能产生有焰燃烧或熔融碎片；分3个级别：A：续燃时间 2s，阻燃时间 2s，损毁长度 50mm；B：续燃时间 4s，阻燃时间 4s，损毁长度 100mm；C：续燃时间 5s，阻燃时间 5s，损毁长度 150mm。

GB 50222-1995（2001年修订）建筑内部装修设计防火规范

根据不同场所的等级要求分为：B1级：损毁长度 150mm，续燃时间 5s，阻燃时间 5s；B2级：损毁长度 200mm，续燃时间 15s，阻燃时间 10s。

<p>GB 20286-2006 公共场所使用的装饰墙布（毡）、窗帘、帷幕、装饰包布（毡）、床罩、家具包布等阻燃织物。</p> <p>公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识</p>	<p>公共场合使用的装饰墙布（毡）、窗帘、帷幕、装饰包布（毡）、床罩、家具包布等阻燃织物。</p>	<p>阻燃2级（织物）</p>	<p>引起脱脂棉燃烧或阻燃；烟密度等级（SDR） 15；产烟毒性等级 ZA2级。</p> <p>损毁长度 300mm 炭化层深度 15mm 损毁时间 15s 阻燃时间 16s；阻燃滴落物 5s</p> <p>未起脱脂棉燃烧或阻燃；产烟毒性等级 ZA3级。</p>
---	---	-----------------	---