

新会裂缝补漏，新会外墙防水，新会卫生间防水

产品名称	新会裂缝补漏，新会外墙防水，新会卫生间防水
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

江门防水补漏公司裂缝补漏工序：

先凿开隧道与水泥交界处的一周，将水泥凿成3.5*4.5的U型缝口和平面漏水处的每一个漏缝都成U型，清理漏水层表面，冲洗干净后，即使用速凝止水材料进行埋管、抽管、引水减流作业，凹槽不要一次填满，以便为嵌缝留出余地，每隔一定的距离里设一个竹节（注浆嘴），速凝材料达到一定强度后，就可能过竹节反压灌注弹性堵漏浆液，一直灌至变形缝不再出水为止，遇水膨胀速凝，然后在止水的变形缝凹柄上部用浇注料嵌填压实表面层。采用材料防水和结构防水相结合，即刚柔相结合的长效防水堵漏工艺。

- 1、按指定的工程量进行凿缝。
- 2、清理漏水部位，将漏水缝凿出成U型缝口。
- 3、铣漏水缝口，预埋竹节，清洗漏水缝口，填埋堵料，安装抽管和竹节（注浆嘴）。
- 4、导流、减压、缩小流量，控制漏水点，大水流改小水流，使小水流从安装好的导流管流出。
- 5、配料：将几种试剂配兑成二组混合浆液，根据漏水量的大小，确定配料的凝固时间。
- 6、反压注浆：注浆的压力必须大于漏水的压力，这样才将水流推回，并渗透进漏水岩石毛细缝内，遇水膨胀速凝，达到长期深层止水的效果。
- 7、挖出竹节（也可不挖出），直接用堵料填平。
- 8、表面处理，经自查无渗漏现象后，将表面套浆刮平。