

# 触摸屏X荧光测硫仪

产品名称	触摸屏X荧光测硫仪
公司名称	泰州市瑞测分析仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	测量范围:7ppm以上
公司地址	泰州市姜堰区梁徐双登工业园德胜路1号
联系电话	0523-88960806 18052699306

## 产品详情

触摸屏X荧光测硫仪RC-9000XS型X荧光测硫仪RC-9000XS型X荧光测硫仪从低含量到高含量w需选择曲线，放样60秒出结果，适用多油种，存储空间大。可存储19条曲线

触摸屏X荧光测硫仪RC-9000XS型X荧光测硫仪

GB/T17040-2019【石油和石油产品硫含量的测定，neng量色散X射线荧光光谱法】

触摸屏X荧光测硫仪RC-9000XS型X荧光测硫仪主要用途1.测量原油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油等油品中的总硫质量百分比含量；2.测量润滑油、石油添加剂中总硫或硫化物含量的测量；3.测量煤化工产品.例如苯中总硫含量；4.测量其它液体中总硫或硫化物含量的测量；5.测量其它固体、粉末样品中总硫和硫化物含量，如阳极炭块、碳素、石油焦、改质沥青等.

触摸屏X荧光测硫仪

RC-9000XS型X荧光测硫仪1.测量范围：7ppm以上2.精密性：重复性（r）：《0.4347X0.6446（X等于两个重复试验结果的平均值）3.再现性（R）：<1.9182X0.6446（X等于两个单一，试验结果的平均值）4.检出限:7ppm;5.油品量:2.5ml(相当油层厚度4.5mm);6.测量时间:60、120、180秒,任意设定;7.单样品自动测量,测量次数:2、3、5、8次任意设定,测量结束给出平均值和标准偏差;8.校准曲线数:仪器可存取19条工作曲线，含19条校准曲线（即标定段）硫含量测定时,自动选择校准准确分析9.工作条件:温度5~40 ;相对湿度: 85%(30 );10.电源:AC220V ± 20 V,50Hz,额定功率:30W;11.尺寸和重量:380mm × 450mm × 136mm;13kg;