

耐水解TPU 1180A15 /德国巴斯夫 热塑性弹性体

产品名称	耐水解TPU 1180A15 /德国巴斯夫 热塑性弹性体
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU塑胶原料 型号:1180A15 产地:巴斯夫原厂原包 证书齐全
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

抗菌,耐水解 热塑性聚氨酯弹性体 1180A15形式:颗粒料 物理性能额定值单位制测试方法: 密度1.11 g/cm³ ISO 1183 机械性能额定值单位制测试方法: 拉伸应力(断裂) 45.0 MPa ISO 527-2 拉伸应变(断裂) 650 % ISO 527-2 弹性体额定值单位制测试方法: 拉伸应力ISO 37 应变4.0... 形式:颗粒料 物理性能额定值单位制测试方法: 密度1.11 g/cm³ ISO 1183 机械性能额定值单位制测试方法: 拉伸应力(断裂) 45.0 MPa ISO 527-2 拉伸应变(断裂) 650 % ISO 527-2 弹性体额定值单位制测试方法: 拉伸应力ISO 37 ***应变4.00 MPa 300%应变8.00 MPa 撕裂强度55 kN/m ISO 34-1 压缩***变形ISO 815 23 ° C 25 % 70 ° C 45 % 冲击性能 额定值单位制测试方法: 简支梁缺口冲击强度ISO 179 -30 ° C 无断裂 23 ° C 无断裂 硬度额定值单位制测试方法: 支撑硬度(支撑A) 80 ISO 868

热塑性弹性体橡胶TPU原料系列 : TPU德国拜耳 2590A 345X 359X 372X 385ASX 85784 9370AU 9380A 9665DU 5377 64D 95A 965DU 9662DU B85 B90 B85A

B98A 460-10 DP6386A U85AU10 8785 98AETPU美国亨斯迈 98AETPU德国巴斯夫 72D 95A ES80A15 SP883 50000 D-60D10 1180A 1185A SP9264 S70A15 9238 B95A52TPU美国液气 YL4530 YS1002 2102-90ATPU美国诺誉 2355-85ABR 54630 5715 58202 58211 58213 58810 58887 GP85AB GP85AETPU台湾日胜 EMH-64D BTP-95A BTP-98A EMH-90A EMP-85A EMP-98A EME-85A BTP-60D 64D ENE95ATPU台湾宝宣 642B 802E 852E 852EU 853TU 902E 952E 953T 983T 902EU 752ETPU中山宝宣 522E 522F 642B 712B 852E 852EU 902E 902EUTPU台湾昆仲 S-172D U-264D U-285AL U-290AL U-295ALTPU台湾大颖 9500STPU福建昆胜 90ANC 85A(NC) B-790AL B-795A B-795AH05 B-185AL S-195 S-675A L S-680AL U-270ALTPU台湾三晃 E795M T785UV T795UV E180 E795 H798 H795 T795 T166 T685 T695 T785 T798 H785 H790 T171TPU东莞华邦 HB-85AN HB-90AN HB-95ATTPU上海拜耳 V-64D V-85A V-90A UD-64D10TPU东莞茂永 E-98A G-60D G-98ATPU台湾华宝 90A 95A 98ATPU台湾拜耳优得 U-85A10 U-85AU10 U-90A10 U-90AU20 U-95A10 U-95A20 U-95A120 U-95AU10 UD-64D10 UD-71DU10 UD-95AU10 UH-60D20 UH-64D20 UH-66D20 UH-71DU10 U S-80AU10 UT-60DU10 UT-64D20 UT-68DU10 UT-68DU20 UT-95AU10 UT-98AU10 UTX-60D10 V-64D V-90A V-85A V-98A U-85A U-90A U-98A20 UH-64D UT-60D UT-64DU10 UT-71D UT-90AU10 UT-95A 385ASX U-90A120 UT-90A10 85A