

双导自粘铜箔 电磁屏蔽 屏蔽

产品名称	双导自粘铜箔 电磁屏蔽 屏蔽
公司名称	吴江市万高金属炉料贸易部
价格	.00/片
规格参数	种类:电磁屏蔽 特性:屏蔽 材质:铜箔+导电胶
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市平望镇梅堰社区庙头玉堂民营经济开发区
联系电话	86 0512 63753968 13306257533

产品详情

种类	电磁屏蔽	特性	屏蔽
材质	铜箔+导电胶	用途	适应于变压器，数码相机，手机，DVD，HVD精密电子产品，电脑通信，电线，电缆，高频传输时，隔离电磁波干扰

以纯铜箔，麦拉铜箔为基材，涂布含金属粒子之感压胶而成，能有效的抑制电磁波干扰，防止电磁波对人体的危害，避免不需要之电压或电流而影响功能，适应于变压器，数码相机，手机，dvd，hvd精密电子产品，电脑通信，电线，电缆，高频传输时，隔离电磁波干扰。基材厚度：0.018~0.5mm,胶厚度:0.035mm,宽度：3mm~1300mm

常规库存铜箔尺寸（长宽可安要求分切）

厚(mm)	宽(mm)	长(mm)	厚(mm)	宽(mm)	长(mm)
-------	-------	-------	-------	-------	-------

0.05	16	90	0.2	23	405
0.05	17	60	0.2	23	410
0.05	18	55	0.25	7	100
0.05	18	60	0.25	8	60
0.05	18	65	0.25	9	410
0.05	18	72	0.25	10	100
0.05	18	75	0.25	10	210

0.05	18	80
0.05	18	85
0.05	18	90
0.05	18	96
0.05	20	52
0.05	20	70
0.05	20	72
0.05	20	75

0.25	14	125
0.25	14	135
0.25	14	155
0.25	14	195
0.25	14	230
0.25	14	495
0.25	15	450
0.25	15	465