

防火卷帘门厂家 湖州防火卷帘门 硕达门窗

产品名称	防火卷帘门厂家 湖州防火卷帘门 硕达门窗
公司名称	杭州萧山所前硕达门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区经济技术开发区
联系电话	15868182009 15868182009

产品详情

防火卷帘

钢质防火卷帘门的帘面规定1、钢质防火卷帘门邻近自锁互锁的帘面串连以后旋转要灵便，防火卷帘门多少钱，可以晃动900不允许掉下来。针对具备防排烟系统特性的重合形帘面串连以后，防火卷帘门公司，也可以晃动 ± 900 不允许掉下来。2、具备防排烟系统作用的帘面，表中鼻钩串连后的触碰面成曲面触碰，弧度角在300范畴内务必触碰。3、钢质防火卷帘门的帘面要竖直，帘面的平行度每米不能够超过1.5毫米尺寸，总长的平行度不是可以超出百分0.12的。4、有关帘面的防窜机构或是是两边的隔板要安装坚固，在装配成卷帘以后，帘面的窜抛体运动不可超过2毫米。5、帘面装配成卷帘以后，实际上不能允许有间隙和孔眼的存有的。6、安装进行后的卷帘门，在运作时不允许有歪斜，防火卷帘门厂家，理应平行面升降机，卷帘的不竖直长得慢于洞边高宽比的1/300。

防火卷帘归类：

按材料分

钢质、复合型、无机等。

按安装方式

墙里、墙侧（或称洞内、洞外）二种。

按打开方位

卷起和侧卷二种。

防火卷帘防火安全特性的等级分类未有，GB14102《钢质防火卷帘通用技术标准》里将一般钢质防火卷帘分成：但是如今是GB14102-2008《防火卷帘》规范。

1级，防火时间1.50h

F2级，防火时间2.0h

复合性钢质防火卷帘分成：

F3级，防火时间3.00h

F4级，防火时间4.00h

防火卷帘门和挡烟垂壁的耐火极限不一样防火卷帘门耐火极限为3.0钟头的称之为(背火面)。《建规》提及在设定服务器防火墙确实有艰难的场地，可采用防火卷帘作疏散出口隔开。当采用包含背火面升温作耐火极限判断标准的防火卷帘时，湖州防火卷帘门，其耐火极限不少于3.00h;当采用不包括背火面升温作耐火极限判断标准的防火卷帘时，其卷帘窗帘两边应设单独的闭式全自动洒水系统保护，系统软件洒水持续時間不可低于3.00h。挡烟垂壁是用不燃原材料做成做为防烟分区的防排烟系统隔开物，耐火极限不少于0.5h(维持其一致性)。

防火卷帘门厂家-湖州防火卷帘门-硕达门窗由杭州萧山所前硕达门窗经营部提供。防火卷帘门厂家-湖州防火卷帘门-硕达门窗是杭州萧山所前硕达门窗经营部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周敢。