

# 生态砂基透水砖生产公司 生态砂基透水砖 超清透水砖生产

产品名称	生态砂基透水砖生产公司 生态砂基透水砖 超清透水砖生产
公司名称	云南超清商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市宣威市羊场镇磷电有限责任公司办公区一楼106室
联系电话	13770052005 13770052005

## 产品详情

### 透水砖原料

高透水性环保陶瓷砖具有良好的透水性及较高的强度，可满足不同路面铺设的使用要求。考虑到要充分利用工业废渣，解决工业固体废弃物的堆放问题，因此必须选择合适的原料。实验应主要以工业废渣为原料，即自燃过的工业垃圾，如煤矸石、废瓷砖、石英、长石、高岭土和粘土等。

### 透水砖骨料

透水砖的骨料是主要原料，生态砂基透水砖生产公司，所以骨料对产品的成形性能、烧成性能及理化性能影响都很大。为了能生产出更好性能的透水砖产品，应该选择不同的骨料进行对比试验。一般单一料包括：天然石块状的粉碎颗粒、熟焦宝石、熟矸等；合成料包括：废砖瓦、废陶瓷等；工业废渣包括：自燃过的煤矸石、黄金尾矿等。

透水砖的使用，为工业废料的资源化利用提供了一条有效的途径，生态砂基透水砖，同时由于其功能特点，可滞洪蓄雨、涵养甘霖、透水透气、降尘减噪，增加城市居住的舒适度，它也对平衡城市生态系统，生态砂基透水砖工程，保护自然环境起着举足轻重的作用。它将是生态城市建设发展的一个趋势和方向。

目前透水砖在使用中，还主要存在着透水率的衰减和耐久性低的问题：

透水砖或下面的砂、石透水垫层的孔隙中日积月累的吸附和沉淀，可导致孔隙堵塞，使透水率衰减，直至完全堵塞失去透水能力。理论上言，透水地砖及透水地砖下的砂石垫层需要反复清洗或更换，才能保证一定的透水率。另外，在北方地区冬季室外温度较低，雨雪渗入透水的孔隙后会产生反复冻融循环，导致冻胀破坏，加上透水砖密度及抗压强度比普通硬化路面地砖低，其

冻胀破坏会更严重。

利用陶瓷废料、废玻璃和粘土作为主要原料研制环保型陶瓷透水砖，一方面可以使目前日益增加的工业废渣得以利用，减轻环境负荷；另一方面还具有对环境的美化装饰效果，生态砂基透水砖公司，能使雨水或城市用水迅速渗透于地下，从而起到调节城市气候、减少城市水资源流失的作用。

## 原料

废玻璃是用回收的玻璃瓶，粉碎成粒度1mm以下；陶瓷废料可以用红色废陶和白色陶瓷两种，将陶瓷废料敲碎后，过20目标准筛；采用加工好的粘土，过120目筛，以滑石作为添加剂。基础试验使用废玻璃、陶瓷废料和粘土3种原料，用三角配料法调试16种配方(如图1所示)。在效果相对较好的配方上再做添加剂实验。

生态砂基透水砖生产公司-生态砂基透水砖-超清透水砖生产由云南超清商贸有限公司提供。云南超清商贸有限公司是从事“透水砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刑总。