

涂料、油墨、油漆流平剂N-3403

产品名称	涂料、油墨、油漆流平剂N-3403
公司名称	西安市未央区蕾锐化工销售部
价格	95.00/千克
规格参数	品牌:蕾锐 型号:N-3403 溶解性:水油均可
公司地址	中国 陕西 西安市未央区 未央大学城
联系电话	86-029-86168744 13659143167

产品详情

品牌	蕾锐	型号	N-3403
溶解性	水油均可	外观	透明
密度	1 (kg/m3)	包装规格	25kg , 50kg

品牌：蕾锐

产品名称：涂料油墨油漆流平剂

型号：n-3403

溶解性：水油可用

化学成份：聚醚改性

有效物质含量：100 (%)

外观：透明

含量：100 (%)

密度：1 (kg/m3)

包装规格：25kg、50kg

结构式或组分：聚醚改性聚硅氧烷。

性能特点

优良的有机硅表面助剂。通过降低涂料表面张力以提高底材的润湿性。增加表面滑爽及耐划伤性和防粘连性，改善流平、提高光泽度、防止贝纳德旋涡。适用于溶剂型、无溶剂型及水性体系的涂料油墨中添加。

物化数据及指标

外观：无色至浅琥珀色透明油状液体

粘度（25℃）cs：800～1200

密度（25℃）g/cm³：1.033～1.045

浊点（25℃ 1%水溶液）：36～44

表面张力（25℃）mn/m:21.0～24.0

水溶性：透明

有效成分：100%

应用

水性体系（水性颜料、涂料、乳胶漆、水性油墨、中性墨水）：推荐用量总配方的0.3～1%

无溶剂体系：推荐用量总配方的0.3～1%

油性体系：推荐用量总配方的0.5～0.2%

包装

本品包装规格为25kg、50kg塑桶、铁桶。

贮运

按非危险化学品运输。阴凉干燥密封贮存。保质期12个月。

安全

本品系非危险品。