

嵌段亲水硅油 N-3401

产品名称	嵌段亲水硅油 N-3401
公司名称	西安市未央区蕾锐化工销售部
价格	40.00/公斤
规格参数	型号:N-3401 品牌:蕾锐 功能:抗静电
公司地址	中国 陕西 西安市未央区 未央大学城
联系电话	86-029-86168744 13659143167

产品详情

型号	N-3401	品牌	蕾锐
功能	抗静电	应用范围	全涤纶织物（珊瑚绒，摇粒绒）和毛类产品
主要成分	嵌段亲水硅油	保质期	3年

n-3401硅油是采用全新技术合成的嵌段共聚改性的特种柔软整理剂，克服了普通氨基硅油稳定性差、易漂油、不亲水的特点，且使用量为传统氨基硅油的20-50%，是普通氨基硅油的升级换代产品。

技术指标

外观：微黄色透明液体

离子型：弱阳离子

溶解性：可以与任比例水混合，混合后液体基本透明。

产品特性

- 1.经n-3401硅油整理的织物具有独特的柔软、清爽、丰满以及丝质般的手感效果，同时，织物具有极佳的抗静电性。
- 2.该产品不含乳化剂，加水开稀后，液体稳定，不存在破乳，可用于溢流染色或筒子纱染设备中。
- 3.处理后的织物可直接修色。
4. n-3401硅油适合于各种类型的织物，尤其用于全涤纶织物（珊瑚绒，摇粒绒）和毛类产品上效果更为

突出。

5.可与树脂及其催化剂同浴使用。

使用方法：一般先用8-10倍的水稀释，再用冰醋酸调节ph值到6左右。

参考用量及工艺温度：

浸轧法：稀释后产品20-40g/l温度：25 左右。

浸渍法：稀释后产品1-4% (o.w.f) 温度：25 左右。