

TPU 588 GL 科思创Desmopan

产品名称	TPU 588 GL 科思创Desmopan
公司名称	东莞市浩铭塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科思创(拜耳) 型号:TPU 588 GL 性能:耐水解;抗微生物
公司地址	广东东莞市樟木头镇先威大道塑金国际12栋
联系电话	18819118112

产品详情

TPU [588 GL](#)

科思创Desmopan成形品应用领域:汽车零部件,球形联轴器;锁盖;踏脚板刹车踏板板器;警报器撞针;连轴器板簧连轴器;滚针轴承;建筑抗震等级预制件构件;内外设计方案装饰设计件;轮胎防滑链等机械设备·工业化生产级预制件构件,各种各样传动装置传动系统传动齿轮;液压密封件;建筑抗震等级预制件构件;牙模型针;连轴器;滚针轴承盖类;射频连接器;塑胶材料筛;印刷胶辊等.鞋品:铅球鞋、棒篮球鞋、高尔夫鞋、篮球鞋鞋底子子及鞋前掌,女性鞋后跟;滑冰靴;安全靴等.别的:自位轮;门把;手表表带;手机保护壳;手机套;平板电脑电脑保护套等.管件·钢丝软管.铜管;医治管;标准气压管;轮胎气压标准规范管;燃料管;涂覆管.运送管道;消防水带等塑料薄膜·板才.旋转带;气垫cc;脉冲阻尼器;电脑上的电脑键盘板;复合布等.电缆线·电缆线.电力安装工程项目通信光缆电缆线;电子计算机布线;车辆布线;勘测电缆线等.别的:各种各样环状管道;环形带;V型带;皮带;地面防滑处理解决带等.压延,旋转带;腔肠动物槽、罐类;塑料薄膜复合型塑胶板材等.吹塑,各种各样车子用箱类;各种各样容器类。吹膜,纤薄、大幅幅宽塑料薄膜(医治、日用品)溶液,溶接料;粘结剂。

硬质的的聚氨酯弹性塑胶轻质、隔音降噪、保温隔热性能参数、耐化工产品,电器设备特点好,易生产加工,吸水性低。它关键用以工程建筑、车辆、航空航天、隔热保温的构造原材料。聚氨酯材料聚氨酯弹性体特性接近塑胶和塑胶材料中间,抗腐蚀,耐磨损,耐寒,抗老化,抗拉强度高,有延展性。关键用以做鞋工业生产和医治业。聚氨酯弹性还能够制做黏合剂、工业漆、pvc人造革等。

科思创(德国拜耳)TPU一部分规格型号及特点:

Desmopan 460	TPU-聚酯	快速成型周期;耐油脂;高弹力...
Desmopan 481	TPU-聚酯	脱模性好;耐油脂;高弹性
Desmopan 487	TPU-聚酯	快速成型周期;耐油脂;高耐热性
Desmopan 487 DPS 062	TPU-聚酯	流动性好;高耐刮擦性;低盛开;...

Desmopan 5080A	TPU-酯/醚	耐水解；耐微生物
Desmopan 5377A	TPU-酯/醚	
Desmopan 588 E	TPU-酯/醚	耐水解；耐微生物
Desmopan 588公升	TPU，未指定	耐水解；耐微生物
Desmopan 6064A	TPU，未指定	耐磨性 快速成型周期；流动良好；...
Desmopan 6072A	TPU，未指定	耐磨性 快速成型周期；流动良好；...
Desmopan 6080A	TPU，未指定	耐磨性 快速成型周期；流动良好；...

在聚氨酯材料TPU关键有软塑跟硬质的的的类。软塑主要是具备聚氨酯弹性体的线性结构，它比PVC发泡聚乙烯有更强的可靠性、耐碱性类、回弹力和使用性能，具备更小的缩小形转性。隔热保温、隔音降噪、工程建筑抗震等级、防病毒特性高品质。因而作为包装、隔音降噪、过滤系统。

TPU [588](#) GL科思创Desmopan关键特点:1.

高耐磨性能：TPU与其他原材料的Taber毁坏指数值比照（毁坏标准：CS17轮、1000g/轮、5000r/m 23）原材料磨损量（mg）原材料磨损量（mg），TPU 0.5-3.5天然胶 146,涤纶面料610 16 抗冲击PVC 160,pvc膜 18 丁苯橡胶 177涤纶面料11 24 增塑PVC 187,HDPE 29 化丁基 205,PF 42 ABS 275,丁羟塑胶材料 44 CBR 280,尼龙66 49 PS 324,LDPE 70 尼龙6 366，2.

抗拉强度覆盖面积广：根据变动TPU各反映成分的配备，能够

获得不一样抗拉强度的商品，并且伴随着着抗拉强度的提升，其商品仍始终保持的延展性。3. 冲击韧性高：TPU产品的承载力、耐冲击性及避震特性凸显。抗旱性凸显：TPU的玻璃态变化温度较为低，在零下35度仍始终保持的延展性、头发柔顺性和别的性能指标。4. 生产加工特性好：TPU可选用普遍的聚氨酯弹性体原材料的生产加工方式开展生产加工，如引进、挤压加工、注塑模具加工这类。除此之外，TPU与一些纺织原料一同生产加工可以获得特性密切联系的高聚物铝型材。5.

抗腐蚀、耐潮、耐黄曲霉菌。6. 重构实用性好。

TPU DP [588](#)

GL科思创Desmopan产品分类:聚氨酯制品关键包含下列几类：塑料泡沫、革鞋环氧胶、工业漆、聚氨酯弹性体、人造纤维塑胶、人造纤维、胶粘剂和密封剂等，在这里在其中塑料泡沫所市场份额重特大。具备高质量的延展性、抗拉强度、缩小抗压强度和柔韧度，及其高品质的有机化学可靠性。此外，聚氨酯弹性体TPU塑料泡沫也是有高质量的性能指标、黏合性、阻燃性等特性，归属于特性高质量的缓存原材料。pc聚丙烯的生产制造遍及于全部欧美地区。据调查剖析，欧洲地区保温管道板销售市场整体的年平均增长率有望确保6%上下。很有可能截至2020年，提高行业绝大多数集中化在住房及工业生产中喷漆保温管道板运用的销售市场中，及其运用等。此外，pc聚碳酸还将运用于医疗设备行业，对创口开展立刻合理的解决。聚氨酯弹性体:聚氨酯材料聚氨酯弹性体因为其构造具备软、硬两个开链，故能够根据对化学式链的设计方案，授于原材料超耐磨、延展性好、耐磨损、抗腐蚀等出色特性，称作“耐磨橡胶”的聚氨酯弹性体TPU除此之外具有了塑胶材料的高弹力和塑胶的弯曲应变。过去的一年中，因为石油价格大幅下挫，在全世界金融风暴的情况下，在我国聚氨酯弹性体销售市场同比增长率较前2年发展趋势比较缓慢，失衡的供需市场占有率比较严重造成了聚氨酯材料聚氨酯弹性体价钱一路不景气。但这类状况，仅造成在传统式聚氨酯产品中。技术含量及其自主创新度较高的聚氨酯弹性体商品如纳米复合材料聚氨酯弹性体原材料的领域发展前途，或是十分丰富多彩的。

TPU DP [588](#) GL科思创Desmopan运用归类:滚轴:p聚氨酯材料聚氨酯弹性体因其较高的冲击韧性、非凡的耐磨性能、高质量的抗腐蚀、耐腐蚀、凸显的抗朔性及推动其在滚轴上面有很多运用。在我国滚轴关键有下列几类：工业生产滚轴、家庭用滚轴、健身器材轮、医疗器械轮、小玩具轮。7. 塑料改性原料:能够用于PA，ABS增塑，但成本较高。8.印刷油墨:TPU印刷油墨关键优势反映于：出色的粘结性，高粘度，高品质的耐曲柔性，出色的耐磨性能，高光滑度，耐气候性，能够抵挡包含UV直射以内的一切自然光曝晒，在各种各样应用领域上边主要表现很好的强延展性和持续性。脂环和脂环族的TPU做成的印

刷油墨都能在各种各样气候和地形地貌标准下应用，商品具备平稳和高品质的特性。TPU 印刷油墨具备光滑光滑的外型，高品质的光照性及耐醇、粘结性强等特性，关键可以用TPU等塑料的表层设计方案装饰设计。如手机上、笔记本、鞋、汽车汽车汽车皮座椅、布沙发、箱包皮具皮具箱包箱包皮具、手拎袋、鼓舞士气游戏娱乐TPU产品、折叠伞、雨披等.TPU印刷油墨用以金属材料高分子材料、钢化夹胶玻璃上，粘附率差，易掉漆。