

网旗2.5g交换机WQS3521G-4T

产品名称	网旗2.5g交换机WQS3521G-4T
公司名称	河北宏昌网络科技有限公司
价格	6650.00/台
规格参数	网旗:2.5G 3521G:万兆
公司地址	石家庄新华区新华路以北清真寺街以东华泰家园 10-1023号（注册地址）
联系电话	13832342353 15303318593

产品详情

WQS3521G-4T 2.5G交换机是一款提供16个100M/1G/2.5G自适应RJ45接口和4个10G SFP+接口的万兆骨干网交换机。广泛应用于WIFI6、5G和对网络要求较高的电竞等环境。

基本特征		
固定端口	16个100M/1G/2.5G自适应RJ45和4个10G SFP+	
背板带宽	160Gbps	
包转发率	95.232Mpps	
处理器	高性能多核芯	
闪存容量	32MB	
内存容量	256M	
MAC地址表	16K	
队列缓冲	1.5MB	
软件规格		
系统配置	系统信息	查看软件版本，CPU利用率，内存利用率
	网络设置	配置设备的管理地址
	用户配置	配置用户名、密码
	日志配置	查看和下载日志
	TELNET配置	TELNET服务启用、禁用
	HTTPS配置	HTTP/HTTPS功能启用、禁用
	诊断测试	PING，TRACEROUTE功能
端口配置	物理端口	配置端口速率，流控方式，大帧长
	风暴抑制	配置广播、未知组播、未知单播的通过速率
	端口限速	配置入口、出口速率，突发速率
	端口镜像	支持4组镜像
	链路聚合	支持16组静态LACP，支持动态LACP
	端口隔离	支持8组Uplink、Downlink隔离

	端口统计	
二层配置	VLAN配置	端口工作模式、PVID、tag/untag列表配置，VLAN创建
	mac-vlan	
	protocol-vlan	支持基于ETHERII、SNAP、LLC帧类型的VLAN
	voice-vlan	
	MAC配置	静态MAC配置，动态MAC查询
	MSTP配置	支持STP、RSTP、MSTP(802.1s)三种协议
	IGMP-snooping	支持静态组播配置
	DHCP-snooping	支持静态绑定，arp动态检测，ip源地址检查
	ERPS-Ring配置	
	GMRP配置	
	mld-snooping配置	支持ipv6组播配置
	Gvrp配置	支持动态vlan创建
三层配置	接口配置	三层接口的IPv4地址配置
	ARP配置	静态ARP添加，ARP老化时间设置，查看系统ARP信息
	VRRP配置	
	ND配置	静态ND配置
路由配置	查看路由	路由信息查看
	Static配置	添加静态路由
	RIP配置	
	OSPF配置	
	BGP配置	
网络安全	访问控制	设置本设备的访问规则
	防攻击设置	PING报文丢弃、DOS攻击、CPU接收报文速率设置
	ACL配置	基于MAC、IP的ACL配置，可配置ACL生效时间段
	802.1x认证配置	
配置	QOS配置	支持SP、WRR、DRR调度配置； 每端口8个发送队列映射802.1p的8个优先级； 支持DSCP队列映射；
	LLDP配置	
	SNMP配置	支持SNMP v1、v2c、v3版本
	RMON配置	
	DHCP Server配置	
	DHCP Relay配置	
	DNS设置	
	NTP设置	
	NAT设置	
系统维护	配置文件管理	配置文件查看、上传、下载
	保存配置	
	重启设备	
	恢复出厂设置	
	在线升级	
物理特性		
外观尺寸	440x230x44mm	
电源特性	交流110-240V自适应，47-63Hz，1A/230V，	
功率	60W	
指示灯	电源指示、系统指示、连接/收发指示	

环境温/湿度

0-50 运行, -40-70 保存, 0-90%无冷凝