

六安设备基础灌浆料C60批发零售

产品名称	六安设备基础灌浆料C60批发零售
公司名称	合肥建坤新型建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市包河区大圩镇
联系电话	0551-64851815 18324714456

产品详情

六安设备基础灌浆料、六安C60灌浆料批发、六安灌浆料批发零售

产品特点 1 . 高强、早强：1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。 2 . 自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。 3 . 微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。 4 . 耐久性强：经上百次疲劳实验，在机油中浸泡30天后强度明显提高。 5 . 可冬季施工：允许在-10C气温进行室外施工。

产品用途 1 . 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接二次灌浆。 2 . 可进行地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。 3 . 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修和加固。 4 . 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。

使用方法：

- 1、除去砼表面松动颗粒、油污、砼浮浆及其它杂质。
- 2、模板应有足够强度，固定良好，封闭严密不漏浆。
- 3、若用木模还应润湿木模，但不应有积水。
- 4、浇灌应从一侧或角处顺次开始，以防止留存空气，对形状复杂的灌浆应适当插捣，但不得采用振动器，搅拌出机的灌浆料应在20分钟内用完，灌浆应连续进行不得中断。

5、灌浆料初凝后终凝前应进行表面压光，既可防止鬼裂，又可使外表美观。终凝后的灌浆料表面应覆盖草袋浇水养护，三天内保持表面湿润。

6、浆后20-24小时内应拆除模板，以防模板粘连。