

中兴室内网络机柜ZXDU68S301高频数字化直流电源

产品名称	中兴室内网络机柜ZXDU68S301高频数字化直流电源
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:S301 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴室内网络机柜ZXDU68S301高频数字化直流电源

三相交流备用输出线（U/V/W/N/PE）的接线关系见表 3-6。在连接保护地线前，请检查交流负载的交流输入端；如果保护地线已连接，请不要重复接线。

中兴ZXDU68 S301室内高频开关电源

交流输入空开 / 接触器 -V 相端子 机房配电箱 / 油机 - 交流输出相线端子 V 绿色

交流输入 - 相线 W

交流输入空开 / 接触器 -W 相端子

机房配电箱 / 油机 - 交流输出相线端子 W 红色

交流输入 - 零线 N 零线接线端子 N 机房配电箱 / 油机 - 零线端子 N 蓝色

保护地线 PE 机柜内的保护地铜排 机房的接地线汇接排 黄绿色

操作说明】

交流输入线从 ZXDU68 S301/U301 机柜的下方进出机柜。

1. 为了确保电源设备操作安全，必须先连接保护地线（PE）。保护地线的连

接参见“3.3.4 接地电缆连接”，这里不再复述。

第3章 机柜安装与线缆连接

3-21

2. ZXDU68 S301/U301 系统的交流输入配置设有单空开输入、双空开输入和双交流接触器输入三种模式。

? 单空开输入方式时，交流输入相线和零线的接线关系和位置如图 3-22 所示。

图 3-22 交流输入线连接示意图（单空开输入方式）

? 双空开输入或双交流接触器输入方式时，选择左侧的空开（或交流接触器）连接市电，作为系统的主用交流电源（第 1 路交流输入），接线关系和位置如图 3-23 所示。右侧的空开（或交流接触器）作为系统的备用交流电源，采用同样的接线方法接入油机或第 2 路市电。