

山东华源后置式沙土混合拌合机 悬挂式灰土拌和机 1800型灰土拌合机

产品名称	山东华源后置式沙土混合拌合机 悬挂式灰土拌和机 1800型灰土拌合机
公司名称	济宁市华源重工机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	华源:1200 1600型:1800 山东:2米
公司地址	山东省济宁市兖州区大山镇工业园区吉安路南（ 兖州聚源热电厂墙东）
联系电话	15305372015

产品详情

双边传动拌合机是我厂2005年新开发的机型，传统模式，使用双边动力，拌合深度深、拌合效果好，大大提了工作效率，而且机器使用寿命得到延长，达既经济实惠又耐用的目的。在各地用户使用中获得了一致好评！六大优点 整体加强型 双轴传动 四维链条传动 刀齿（采用6 5 锰弹簧钢板）工作效率大大高 使用寿命长 双边传动拌合机

机械型号：1600 1800 2000

拌合宽度（mm）：1600——2000

拌合深度：0—350

输入转数（r/min）:540-800

工作效率（m²/台班）：6500-7500（三遍）

刀齿形式：L型 凿型 互换式

配套动力：60-100马力轮式拖拉机

悬挂方式：标准三点悬挂

使用范围：二灰土、二灰碎石，水泥稳定沙等各种不同配比材料就地拌合

我们拼的是：厂家实力、售后服务、性价比

本厂生产的拌和机采用双边链条传动，粗二轴，加强箱体，粗刀轴，加厚刀轴管，加厚刀腿（30厚钢板、强度高、韧性好）可选刀片式和合金刀头式！其产品已在各地广泛使用，并出口多个地区。服务于公路；机场；水利工程停车场路基的就地搅拌！

各型号使用拖拉机情况

1200型灰土拌和机：低需要45马力拖拉机

1400型灰土拌和机：低需要50马力拖拉机

1600型灰土拌和机：低需要65马力拖拉机

1800型灰土拌和机：低需要85马力拖拉机

2000型灰土拌和机：低需要90马力拖拉机

加重加深型灰土拌和机：低需要100马力拖拉机

售后服务：三包一年

实体工厂、欢迎前来考察