

芜湖雨水井 雨水井厂家 秦旭环保

产品名称	芜湖雨水井 雨水井厂家 秦旭环保
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

检查井的结构介绍：

1、井室

[介绍]检查井的井圈就是一个个的井筒，用来调节井室高度的调节圈，请注意，雨水井厂家，这是调节井室的调节圈，而不是井上面调节路面高度的调节圈。

[作用]井室用来调节支管接入高度，用其来满足部分需接受支管检查井的需要，芜湖雨水井，支管的接入一般会在井室中特定的位置进行预留孔。钢筋混凝土检查井井室

2、盖板

[介绍]检查井的盖板就是起到封口的作用，盖板的抗压强度要求高，纵向受力强。

[作用]用来作为井的封口操作，一般预留DN700的孔，上面可以放DN700的调节圈或者是直接方式球墨铸铁盖板。钢筋混凝土检查井盖板

3、调节圈

[介绍]调节圈是DN700的，通常位于收口盖板之上。

[作用]用来调节井室和路面的高度差，可用可不用，根据现场决定。

4、爬梯

[介绍]爬梯是预安装在井室内部的，一般相隔落差在35公分左右

[作用]为提供检修上下提供方便

检查井成品工艺要求

- 1、雨水口井圈表面高程应比该处道路路面低30 mm，并与附近路面顺接。当道路路面无路面结构时(土路)，应在雨水口四周浇筑砼路面，路面做法按道路标准，路面高程及范围详国标图。当雨水口在绿化或碎石地面时，可不做路面，只需满足高程及范围。
- 2、砌体砂浆必须饱满，砌筑不应有竖向通缝。
- 3、雨水管口与井内墙平。
- 4、当排水管道布置在道路中心线时，检查井井盖应对应布置在道路中心线处。道路上的检查井井盖与路面持平，非道路上的井盖不应低于最终绿化或碎石表面。
- 5、检查井和雨水口的形式、位置合理美观。

预制装配式钢筋混凝土检查井最大的特点就是预制装配式，所谓的预制，就是厂家预制生产，保养合格后进行供应安装，那么钢筋混凝土检查井的组成部位有哪些，结合实际应用，雨水井出售，我们将雨污分流使用的钢筋混凝土检查井分为以下

检查井底座：

检查井的底座要求是底板和井圈构成基座，但是我们通过改进，将底板和井圈一次性倒制，实现高度为1100mm的井座，这样的底座拥有更好的泌水性能。

底座主要是用来进行固定、承托检查井的功能，一般检查井没有特殊要求的话，底座就是实现检查井连接排水管的功能，连接排水主管，这是预制检查井的根本。

芜湖雨水井-雨水井厂家-秦旭环保(诚信商家)由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。芜湖秦旭环保科技有限公司位于芜湖市弋江区创业路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前秦旭环保在其它中享有良好的声誉。秦旭环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。秦旭环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。