

# 单针FA8 LED灯管36w2.4米8ft美规日光管-深圳郎特照明

产品名称	单针FA8 LED灯管36w2.4米8ft美规日光管-深圳郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	36.00/支
规格参数	灯头:FA8 长度:2.4m , 8ft 功率:36w-40w
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

## 产品详情

### 单针FA8 LED灯管36w2.4米8ft美规日光管-深圳郎特照明

FA8led灯管是T8灯管的一种，主要是灯头不同，它是一种单针led灯管。常见有2.4米8ft，属于美规日光管。

#### 一、FA8led灯2.4米管规格参数

散热：铝基板，散热系数2.0

色温：6000k 也有4000-4500k的

显指：75或80

功率：36w

英制：8ft 8英尺

led灯板：2条 120\*2=240灯珠

电源，方式一，双电源20w\*2

方式二，40w单电源

隔离输出电压一般在30-40v,电流比较大;非隔离输出电压在80v左右,电流比较小,从这一点也可以判断,是

## 隔离led日光灯还是非隔离led日光灯

外壳：T8铝材，长度2368

一种，采用椭圆管，一种采用正圆管

## 二、单针FA8 LED灯管36w2.4米8ft美规日光管特点

1、高光效led灯管140lm/W，节能效果更明显，用很少的电能来照明，也减少碳排放问题。高光效led日光灯带来的好处是，相同功率，也就是消费相同的电能，高光效led日光灯亮度更高，照度也就更高。

2、2.320度发光led日光灯，这种角度更大，有办法实现吗？答案是肯定有的。朗特专门有一款，这款也一样，只能采用堵头电源，同时，采用单端通电的方式，完全能达到要求。

3、尺寸有0.3米，0.6米，0.9米，1.2米，1.5米可选，灯头与普通一体化日光灯一样，是新一代节能改造的选产品。全新升级设计，大幅度提高散热性能---从而大幅度提升产品寿命，是普通LED灯管的1.5倍。

4、超市led日光灯0.9米12w代替30w荧光灯安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯，并将镇流器和起辉器去掉即可。节电高达78%左右，寿命为普通灯管的10倍以上。若以工厂24小时使用为例,不需要半年多即可收回成本。

5、一体化t8led日光灯,T8一体化led灯管厂家安装方式：一般采用两种方式，一种是吸顶式安装。先用冲击转头打孔两个，装好水泥钉，再固定好两个金属卡扣，直接将灯管卡上去即可。第二种采用吊装方式。在一种方式的基础上采用掉线安装。增加两条掉线，同时可以调整距离高度，实现照明的亮度调节。

6、无紫外线没有蚊虫,LED灯具不会产生紫外线，较少蚊虫围绕在灯源旁,更加干净卫生整洁。

7、电压范围：80V - 265V,277v-347vLED灯管在一定范围的电压之内都能点亮，还能调整光亮度。

8、节省寿命更长,LED日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下，寿命也是传统日光灯的10倍，可以长期使用而无需更换。

9、应急灯放置不用会影响电池的寿命，所以LED日光灯在此建议每隔三个月充放电一次，在正常使用中应每隔六个月进行一次放电操作，当放电时间少于额定时间的50%时，需更换电池（更换时请注意电池的极性、规格、电压、容量）。

## 三、单针FA8 LED灯管36w2.4米8ft美规日光管售后服务

质量：我们QC人员监督整个LED日光灯管制作过程，材料采用长寿命进口材料，来保证我们的产品质量能满足地铁要求。我们采用先进的温度测试仪,亮度测试和光电仪器进行严格的测试,例如:电压承受冲击试验证明。LED灯管符合UL,CE,FCC,PSE,TUV产品标准和RoHS指令。

## 四、单针FA8 LED灯管36w2.4米8ft美规日光管如何安装

这种款式led灯管也是参照传统式单针FA8研发的灯管，所以他的支架是通用的，只需要接入额定电压，他就能亮。替换比较简单，由于堵头不同于其他T8灯管，它只需要插入灯座里面就可以了。也不用像T8灯管那样，还需要旋转90度，才能确认是否灯管已经装好。

## 推荐产品

0.6米单针led灯管2ft

1.2米单针led灯管4ft

1.5米FA8led灯管5ft