

# 海口环氧地坪漆公司，海口防腐地坪漆，海口自流平地坪漆

产品名称	海口环氧地坪漆公司，海口防腐地坪漆，海口自流平地坪漆
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

海口环氧地坪漆公司

### 一、水泥自流平施工工艺

#### (1)基础地面的要求

基础水泥地面要求清洁、干燥、平整。具体如下：

- 1、水泥砂浆与地面间不能空壳
- 2、水泥砂浆面不能有砂粒，砂浆面保持清洁
- 3、水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm.
- 4、地面必须干燥，含水率用专用测试仪器测量不超过17度。
- 5、基层水泥强度不得小于10Mpa。

#### (2)施工前的准备：

在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，磨掉地面的杂质，浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平整磨平。打磨后扫掉灰尘，用吸尘器吸干净。

清洁好地面后，上自流平水泥前必须用表面处理剂处理，按厂家的要求把处理剂稀释，用不脱毛的羊毛滚按先横后竖的方向把地面处理剂均匀地涂在地面上。要保证涂抹均匀，不留间隙。涂好处理

剂后根据不同厂家产品性能的不同，等待一定时间即可进行上面自流平水泥的施工。

水泥表面处理剂能增大自流平水泥与地面的粘结力，防止自流平水泥的脱壳和开裂。

建议地面处理剂涂刷两次。