

英标H型钢UC203理重执行标准图

产品名称	英标H型钢UC203理重执行标准图
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5050.00/吨
规格参数	材质:S275J0 规格:UC203 × 203 × 52 产地:鞍山
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

风机主机产品公开招标市场的平均招标价格没有这么低（指2100元/kW），同时机组产品的行业平均交付周期在12-18个月左右，给予整机商一定的降本空间和时间。公司积极参与行业招采，风机降本工作也在同步开展（针对零部件供应商可能面临的原材料成本上涨风险，公司与零部件供应商保持积极协同，如研发降本、生产协同、金融支持等）提供各种规格英标H型钢，特殊规格可代为定轧。批发英标H型钢，欧标H型钢，美标H型钢，日标工字钢，英标槽钢，英标工字钢等，更多规格欢迎新老客户来电咨询！

英标H型钢材质：S355JR/J0/J2

品牌/厂家：莱钢/日照/马钢

执行标准：EN10034:1993

英标H型钢理论重量规格表

规格	重量 (kg/m)	规格	重量 (kg/m)
UB152 × 89 × 16	16.0	UC152 × 152 × 30	30.0
UB178 × 102 × 19	19.0	UC152 × 152 × 37	37.0
UB203 × 102 × 23	23.1	UC203 × 203 × 46	46.1
UB203 × 133 × 25	25.1	UC203 × 203 × 52	52.0
UB203 × 133 × 30	30.0	UC203 × 203 × 60	60.0

UB 254 × 102 × 22	22.0	UC203 × 203 × 71	71.0
UB254 × 102 × 25	25.2	UC203 × 203 × 86	86.1
UB254 × 102 × 28	28.3	UC254 × 254 × 73	73.1
UB254 × 146 × 31	31.1	UC254 × 254 × 89	88.9
UB254 × 146 × 37	37.0	UC254 × 254 × 107	107.1
UB254 × 146 × 43	43.0	UC254 × 254 × 132	132.0
UB305 × 102 × 25	24.8	UC254 × 254 × 167	167.1
UB305 × 102 × 28	28.2	UC305 × 305 × 97	96.9
UB305 × 102 × 33	32.8	UC305 × 305 × 118	117.9
UB305 × 127 × 37	37.0	UC305 × 305 × 137	136.9
UB305 × 127 × 42	41.9	UC305 × 305 × 158	158.1
UB305 × 165 × 40	40.3	UC305 × 305 × 198	198.1
UB305 × 165 × 46	46.1	UC356 × 368 × 129	129.0
UB305 × 165 × 54	54.	UC356 × 368 × 153	152.9
UB356 × 127 × 39	39.1	UC356 × 368 × 202	201.9
UB356 × 171 × 45	45.0	UB533 × 210 × 82	82.2
UB356 × 171 × 51	51.0	UB533 × 210 × 92	92.1
UB 356 × 171 × 57	57.0	UB533 × 210 × 101	101.0
UB457 × 152 × 60	59.8	UB610 × 305 × 238	238.1

英标型钢特性

- 1、低反应温度：当温度达200 ，即可发生反应，并随温度增加，迅速膨胀形成隔热层。
- 2、无硅酸盐类矿物：健康有保障。
- 3、施作厚度薄：防火力优，仅0.38mm干膜厚即可具备51分钟防火效能。

4、平整且美观：完成面平整性佳，且可配合使用各色面漆。

5、厚涂易施工：每道不垂流湿膜可达1000 μm ，干燥迅速，重涂时间短。

明阳智能：风机招标价格下降带来的风电场建设成本下降正在显著提升风电行业竞争力。根据国家能源局数据显示，今年1-4月份国内风电新增装机6.6GW，较去年同期上升3.05GW；今年风电新增招标规模亦有大幅上升。在风机制造端，今年公司已通过采购、制造和技术等多重角度显著降低产品成本。