

陕西东升电气GSU1-10二级放电电流10KA浪涌保护器

产品名称	陕西东升电气GSU1-10二级放电电流10KA浪涌保护器
公司名称	陕西东升电气有限公司
价格	500.00/只
规格参数	品牌:陕西东升电气 订货规格:1P/2P/3P/4P 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期A座1805号(注册地址)
联系电话	029-86117454 18149228192

产品详情

GSU1-10浪涌保护器参数：

产品型号:[GSU1-10](#) 额定工作电压 U_c (Vac) : 140V/275V

响应时间 : 25ns 持续工作电压 U_c (Vac) : 385V/420V

电压保护水平 u_p : 1.2/1.5 标称放电电流 $I_n(8/20 \mu s)$:5KA

保护类型 : T2 最大放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s)$: 10KA

温度 : -40 ~ +85 防护等级 : IP20

GSU1-10浪涌保护器产品特点：

近年来，电子信息系统(如电视、电话、通信、计算机网络等)发展迅猛，这类系统和设备往往比较昂贵和重要，其工作电压、耐压水平很低，极易受到雷电电磁脉冲的危害，为此需采用SPD做过电压保护。现在一般执行的是<建筑防雷设计规范> GB50057-2011和<<建筑物电子信息系统防雷技术规范>>GB 50343-2004这两本规范的相关条文。[GSU1-10/4P](#)

属于第二级浪涌保护器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护。

GSU1-10浪涌保护器应用行业：

[GSU1-10](#)

、GSU1-20、GSU1-40、GSU1-60系列浪涌属于8/20 μ s级浪涌，是二级浪涌保护器，通常用于低压配电中，属于电源式浪涌保护器。通常应用于建筑、医疗、环保、工矿、石油等行业。

[陕西东升电气](#)

有限公司生产销售浪涌保护器、智能浪涌保护器、火灾监控、智能照明、消防电源监控、防火门监控、智能操控装置、状态开关显示仪、控制与保护开关等产品。所有产品质保三年，库存充足，西安市内免费配送。从生产到销售一站式产品服务。