

# 安徽建烽装饰工程 外墙grc线条 安庆grc线条

产品名称	安徽建烽装饰工程 外墙grc线条 安庆grc线条
公司名称	安徽建烽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区武里山天街
联系电话	13275659888 13275659888

## 产品详情

GRC线条可以很细的断面就能承受较大的拉力，再加上玻璃纤维用不着像钢筋那样需要一定厚度的保护层。GRC构件用玻璃纤维增强后，GRC构件起拉性能提，grc线条施工，具体提幅度因材质配方、玻纤强度、玻纤含量、工艺方法的不同而较大差异因此，grc线条生产厂家，GRC构件可做成薄壁型的构件。

弧行GRC线条装饰材料在加工时要按照实际尺寸分为3 - 5段进行加工，并且留有施工的余量，在焊接时应弧行的连续性，外墙grc线条，不能有弯折的现象。在进行墙面角钢网的焊接时应角钢网面的平整度和垂直度。并布置好焊缝的位置及要求。

在建筑装饰装修中施工的时候，GRC构件是一种新型建筑材料，GRC构件作为一种新型外墙装饰材料具有总量小，安庆grc线条，强度高、抗冻融性好、可塑性强、装饰造型丰富多样的优点所以被广泛的运用，那么今天就给大家讲解GRC构件安装流程、安装要求及注意事项：

GRC构件安装流程：

- 1、复核现场尺寸；
- 2、定位放线（弹线、挂线、吊坠）；
- 3、GRC构件组对处理（切割、打磨）；

- 4、墙上GRC埋件定位钻孔安装、构件安装；
- 5、安装节点隐蔽；
- 6、接缝收口处理；
- 7、防水处理；
- 8、GRC构件表面处理。

维护是使GRC线条在前期坚持其间所含水分不使蒸腾。制品内所含水分用于水泥水化并因此开展其强度，下降浸透与缩短。因为水化遭到温度的影响，为此在制品维护过程中应使周围空气坚持适合的温度。GRC制品一般均是薄壁和低水灰比的，对GRC挂板而言则具有较大的表面积。为此应选用有用的维护准则以到达下列要求：有适宜的早强以利脱模和转移；确保规划强度；约束缩短以防开裂。

安徽建烽装饰工程(图)-外墙grc线条-安庆grc线条由安徽建烽装饰工程有限公司提供。安徽建烽装饰工程有限公司是一家从事“GRC线条, EPS线条, GRG线条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“建烽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽建烽在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！