

插件机 松下 220 (V)

产品名称	插件机 松下 220 (V)
公司名称	昆山驰翔自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:松下 电源电压:220 (V)
公司地址	周市镇春晖路579号
联系电话	13914983275 18914960878

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	松下
电源电压	220 (V)	功率	2.5K (W)
铝丝直径	0.5 (μ m)	外形尺寸	2350*1590*1600 (mm)
重量	2350 (kg)		

产品名称：全自动卧式插件机

产品型号：nm2011b

简要介绍：

- 1, 设备理论插件速度：0.5秒/件。设备运行稳定，安全可靠，可24小时连续工作运行。
- 2, 自动检测补插：当插入错误时，自动检测补插功能可实现自动检测并自动补插。
- 3, 操作系统：可以在设备上手动完成，也可以在电脑上编好程序后输入到机器上。
- 4, 设备的插入不良率 500ppm。

设备参数：

- 1) 插件对象：可插卧式的电阻，电感，diode，jumper，wire等。
- 2) 部品的品种数：50种。
- 3) 元件包装方式：编带。

- 4) 插入的方向：0度，90度。
- 5) pcb板交板时间：约0.4秒。
- 6) 送料方式：自动。
- 7) 可适用pcb板的尺寸：330*250mm。
- 8) 插入元件的脚距：5mm-20mm。
- 9) 插入元件折弯角度：15-30度（内弯）。
- 10) 插入元件脚的长度： 1.5 ± 0.3 mm。
- 11) 数据输入：usb接口导入/手工录入。
- 12) 控制模式：自动，手动。
- 13) x——y工作台定位精度：0.001mm。
- 14) 使用电源：三相220v \pm 5v 5kva 50/60hz。
- 15) 使用气压：0.49mpa。
- 16) 环境温度：5 -30 。
- 17) 环境湿度：30%-70%。
- 18) 设备外形尺寸：4900*1590*1600mm。
- 19) 设备重量：约2350kg。