

# 卧式自动插件机 松下 NM2011B

产品名称	卧式自动插件机 松下 NM2011B
公司名称	昆山驰翔自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 型号:NM2011B 电源电压:220 ( V )
公司地址	周市镇春晖路579号
联系电话	13914983275 18914960878

## 产品详情

品牌	松下	型号	NM2011B
电源电压	220 ( V )	外形尺寸	4900*1590*1600 ( mm )
重量	2350 ( kg )	新旧程度	8成新
设备所在地	江苏昆山	设备生产产地	日本
产品数量	5		

产品名称：全自动卧式插件机

产品型号：nm2011b

简要介绍：

- 1, 设备理论插件速度：0.5秒/件。设备运行稳定，安全可靠，可24小时连续工作运行。
- 2, 自动检测补插：当插入错误时，自动检测补插功能可实现自动检测并自动补插。
- 3, 操作系统：可以在设备上手动完成，也可以在电脑上编好程序后输入到机器上。
- 4, 设备的插入不良率 500ppm。

设备参数：

- 1) 插件对象：可插卧式的电阻，电感，diode，jumper，wire等。
- 2) 部品的品种数：50种。

- 3) 元件包装方式：编带。
- 4) 插入的方向：0度，90度。
- 5) pcb板交板时间：约0.4秒。
- 6) 送料方式：自动。
- 7) 可适用pcb板的尺寸：330\*250mm。
- 8) 插入元件的脚距：5mm-20mm。
- 9) 插入元件折弯角度：15-30度（内弯）。
- 10) 插入元件脚的长度： $1.5 \pm 0.3$ mm。
- 11) 数据输入：usb接口导入/手工录入。
- 12) 控制模式：自动，手动。
- 13) x——y工作台定位精度：0.001mm。
- 14) 使用电源：三相220v  $\pm 5$ v 5kva 50/60hz。
- 15) 使用气压：0.49mpa。
- 16) 环境温度：5 -30 。
- 17) 环境湿度：30%-70%。
- 18) 设备外形尺寸：4900\*1590\*1600mm。
- 19) 设备重量：约2350kg。