

铜陵细石混凝土泵 细石混凝土泵报价 科玛森机械

产品名称	铜陵细石混凝土泵 细石混凝土泵报价 科玛森机械
公司名称	湖南科玛森机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意产业园二栋106
联系电话	13874839997 13874839997

产品详情

泵送施工中的检查维护

泵送施工中的检查维护

- 检查电动机的电流、温升，均应在规定范围；
- 仪表、指示灯、各操作件工作良好；—按规定顺序操作，避免带负荷起动；
- 保持电气设备的清洁和干燥；保护电缆及遥控线不受损伤。
- 检查油箱油位、油质、油温，均应符合要求；
- 油泵、油马达的压力、流量、噪音、温升均应在正常范围，油温达到70°时应立即停机降温；
- 所有阀件、蓄能器、压力表等均应工作良好，符合系统工作要求；
- 液压管路连接牢固，无外泄漏。
- 若水箱中有大量的水泥浆，应该检查混凝土活塞是否损坏。
- 寒冷季节应采取保温措施，或加入20l防冻液，以防止水箱冰冻。
- 随时清除网格上的超径骨料或其它杂物，不得任意拆去网格；
- 防止钢筋等异物进入料斗，搅拌轴被卡住不动时要及时检查原因，排除障碍；—及时检查自动润滑设备，铜陵细石混凝土泵，保证分配阀各润滑点和搅拌部分的润滑。

—保持卸料门的密闭，如有漏水、漏浆、漏气现象，要立即检查处理；卸料门打开过后，必须把密封表面及密封圈部位清洗干净再关严；

—管道接头应牢固、密闭，如有漏水、漏浆情况，要及时拆卸检查处理；

—检查管道支承与固定情况，若因泵送作业中的震动等原因使支垫物损坏，要及时恢复、加固。

施工后的检查维护

用压缩空气吹洗或高压水洗后，如两天内不再进行泵送作业，细石混凝土泵价格，就应将管件逐级拆除，再用水将管件内外、卡箍及密封圈等冲洗干净；

—对所有管件检查一次，按规格和完好程度分别妥善存放。

—将料斗、阀箱、混凝土缸及泵外部冲洗干净；

—擦干罩盖和电气箱上的水，检查电气箱内有无进水，并作相应处理。

—切断电源，拆除电缆、遥控线等；—检查各部，细石混凝土泵混凝土输送泵，看有无损坏情况。

—处理在运转中发现的问题；

—随机工具的清理和保养；

—细石混凝土泵的苫盖、遮护。

本机是针对地暖施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、更快的施工，也可用于建筑工程中细石混凝土或砂浆的输送。

本机加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿化土壤的喷射和抛洒。

细石混凝土泵特点:

采用先进的S管阀换向，能满足细石混凝土的输送。

眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，细石混凝土泵报价，寿命更长。

出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求。

液压油冷却采用先进的强制风冷+水冷双通道散热系统，使用简便；散热效果更好。

具有反泵功能，大限度减少管道堵塞。

配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命。

电气部分采用新型工业控制器，具有良好的操控特性；避免了传统继电器损坏导致的无法泵送问题。

电器箱配备有线遥控手柄，便于操作。

铜陵细石混凝土泵-细石混凝土泵报价-科玛森机械(诚信商家)由湖南科玛森机械制造有限公司提供。湖南科玛森机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！