

# 矿用本安型气动司控道岔装置执行器ZKC127电动司控道岔装置

产品名称	矿用本安型气动司控道岔装置执行器ZKC127电动司控道岔装置
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZKC 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

矿用本安型气动司控道岔装置执行器ZKC127一种单轨吊用司控道岔装置，包括框架活动轨向道轨向道轨主控器推移气缸和锁定气缸以及与主控器相连的电磁阀电磁阀；还包括向主控器发送信息指令的红外遥控装置；其中，推移气缸设于框架上并连接活动轨；锁定气缸设于活动轨的末端，锁定气缸上设有销轴。。矿用本安型气动司控道岔装置执行器ZKC127上壳体和下壳体用一个或者多个螺丝钉相连接，并且在上壳体和下壳体的接合面部设计了用于防水的子口凹槽，因此，上壳体和下壳体可以利用螺丝钉连接在一起时，可以具有防水性能。遥控器在上壳体上具有操作面板，为了防水，面板也采用防水薄膜按键，例如防水薄膜按键。。

### 司控道岔装置产品介绍

一种单轨吊用司控道岔装置，向道轨主控器推移气缸和锁定气缸以及与主控器相连的电磁阀电磁阀；还包括向主控器发送信息指令的红外遥控装置；其中，推移气缸设于框架上并连接活动轨；锁定气缸设于活动轨的末端，锁定气缸上设有销轴，向道轨上设有与销轴配合锁定的向锁定孔。司控道岔装置是矿山自动化的主要设备，与遥控器配套，实现自动扳动道岔，取代人工扳道装置，了工作效率，了工作环境，保障了人身安全。

电动转辙机或气动转辙机、控制装置、发射机、接收机、岔位指示器。

将显示器悬挂在道岔上方，主控箱悬挂在侧面壁洞上，且距离执行器较近。将主控箱与执行器显示器和轨道传感器之间的连接导线连接好，主控箱与执行器之间的气管连接好。将主控箱与外接电源气源连接好。该系统具有结构合理、工作稳定可靠、性能优良、抗干扰性强、故障率低的特点，可遥控可手动两种型式。

司控道岔装置主要技术参数一种矿用司控道岔装置，包括主控箱显示器发射器执行器轨道传感器，主控箱与执行器显示器和轨道传感器通过导线连接，执行器内设有位置传感器，执行器是气动执行器，主控箱外接电源和气源，主控箱与执行器连接有气管，主控箱上设有电手动控制按钮和气手动按钮，显示器

可设置岔位号。

- 1、工作电压：AC127V 2、工作电流：2A
- 3、气源工作压力：1.0Mpa
- 4、接收频率MHz：315 ± 0.2
- 5、接收灵敏度和接收距离： -70dBm和 50m
- 6、输出本质安全电压：4组DC + 12V / 700mA

矿用本安型气动司控道岔装置执行器ZKC127根据本实用新型的一个方面，提供了一种用于司控道岔装置的遥控器，包括由防摔材料制成的上壳体 and 下壳体，其中在上壳体和下壳体的接合面部具有用于防水的子口凹槽，并且上壳体和下壳体接合在一起以构成遥控器的壳体；以及布置在上壳体上的操作面板，操作面板采用防水薄膜按键。。矿用本安型气动司控道岔装置执行器ZKC127平板直线电机包括定子和动子，定子和动子相对应；定子包括饼形线圈和饼形铁芯，饼形线圈缠绕在饼形铁芯外，定子连接在固定底板的上面；平板，连接在固定架的底面上。。