

# 电动转辙机电机罩ZD6-J现货出售

产品名称	电动转辙机电机罩ZD6-J现货出售
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

电动转辙机电机罩ZD6-J摄像头设置两个,均为摄像头,且采用环球光显的微型红外数字摄像头,用于采集电动转辙机缺口图像,图像像素达到,图像更清晰,分辨率达到。便于图像处理,如图所示,摄像头安装架包括与印制板壳体顶面连接的部分安装摄像头及设置观察孔的第二部分。。电动转辙机电机罩ZD6-J这种电动转辙机上的重要部件动作杆由与主轴相连的齿条块带动,动作杆和齿条块由挤切销连成一体,从图中可以看出,齿条块内装有两个挤切销,其中右侧为主销,装入动作杆的圆形挤切销孔内,左侧为副销,装入动作杆的扁圆形挤切孔内,起备用连接作用。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一,它的用途是改变道岔通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路,并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;单相电至三相电转换系统,将单项交流电转换为三相交流电,与三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统相连,为三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统中的动作电路供电。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号: ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压: DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

连接装置包括配线组件和万可端子,在插接式电缆盒的盒座的下端设有接线连通管和接线连通管，在插接式电缆盒的盒座内设置有二个凸台，在二个凸台上均设有螺纹孔，万可端子的右端固定在凸台上的螺纹孔上，在插接式电缆盒的盒座的下端设有插接件入口，在插接件入口的二侧设有螺纹孔，配线组件的一端端头连接有插接件，配线组件的另一端连接有插接件，配线组件的防护胶管的两端分别固定有连接弯头。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

电动转辙机电机罩ZD6-J电机采用单电源集中供电，合隔离，步进电机为两相四线，工作电压，由单片机控制其通电顺序，完成电机正反转运行，位置传感器主要工作原理为：动作杆位置定位检测传感器反位检测传感器均采用槽形光电元件，挡光片采用不透光材质，固定在动作杆上。。电动转辙机电机罩ZD6-J形成间隙密封结构，从而使外壳和由前盖前罩盖合体构成的容置空间之间形成两个独立的容置室，一对碳刷分别设置在一对碳刷架上，并分别顶抵于盘式平面换向器的盘面形成平面接触，碳刷架与前罩盖合体固定连接，由此通过盘式平面换向器外圆周与前盖的贯通孔内圆周的间隙密封配合。。