

ABS 台湾台化 AF3560

产品名称	ABS 台湾台化 AF3560
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	台湾台化:台化 ABS:AF3560 大陆:台湾台化
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 台湾台化 AF3560挤出工艺

挤出。塑料ABS生产管材、板材、片材、及型材等制品，管材可用于各种水管、气管、润滑油及燃料油的输送管；板材、片材可用于地板、家具、池槽、过滤器、墙壁隔层及热成型或真空成型。挤出机的螺杆长径比通常比较高，L/D为18~22之间，压缩比为（2.5~3.0）。宜用渐变型带鱼雷头螺杆，料筒温度分别为：料斗部150~160 ，料筒前部180~190 ，模头温度185~195 ，模具温度180~200 ，其次吹塑成型温度可控制在140~180 之间。

机械性能测定值单位制测试方法

2350

抗张强度 (屈服, 23 ° C)

40.0

冲击强度(简支梁冲击强度)(测试方法 5 mm) 690

拉伸强度(拉伸强度)测试方法
1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm 88.0

1.8 MPa, 未退火 88.0

1.8 MPa, 退火, 12.7 mm 100

1.8 MPa, 退火 100

维卡软化温度 103

ABS 台湾台化 AF3560