

用于闸门关键部件止水橡皮介绍 p型橡胶水封实用性

产品名称	用于闸门关键部件止水橡皮介绍 p型橡胶水封实用性
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

用于闸门关键部件止水橡皮介绍 p型橡胶水封实用性

P型闸门水封产品说明：

闸口水封又称P型闸门水封，闸口水封是水电工程闸口的一个重要组成部分，是确保闸口密闭封水、正常运转的关键部件。闸口水封材料可以依据水头高低和孔口巨细等具体条件进行挑选，常用的莫过于橡胶闸口水封。

它的大长处是弹性好，适应变形能力强；结构简略、封水严密可靠；比较经济，装置替换简洁耐老化，使用寿命较长。

P型闸门水封分类：

P型、P1型（无孔）、P2型（方头有孔）、P340型（方头无孔）、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

标号：

SF6474号（防50#）适用于中小型工程；

SF6474号（防100#）适用于大中型工程；

SF6574号（氯丁）适用于耐酸、碱、盐等无机溶剂，以及矿物油工程；

P型闸门水封连接固定方法：

- 1.固定止水带的砼界面保持平整、枯燥，装置前清除界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确认的装置部位。但有必要将有注浆管的面按放在原砼界面上。
- 2.止水带衔接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，衔接处止水条用钢钉加强固定，并将止水条上的预留注浆衔接管套入相等的另一条止水条上衔接二通上。
- 3.依据所装置P型闸门水封的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头刺进止水条内，一头刺进注浆衔接管内，另一丁字端头应刺进备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。
- 4.有必要将所衔接的P型闸门水封中的注浆衔接管与三通联接件结实粘结，有必要确保所装置的止水条的注浆管彻底晓畅。

以上便是介绍了一些我公司闸门止水的型号划分及固定方法，如需技术方面的支持可致电腾达公司，我公司人员定热情的回答您的问题。还请多多关注我们，给我们彼此一个合作的机会让我们证明我们的产品是值得依赖的。