

# 地铁地面蓄光型导向标识，304不锈钢自发光疏散标志

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 地铁地面蓄光型导向标识，304不锈钢自发光疏散标志       |
| 公司名称 | 宁国市慧海广告标识有限供公司                  |
| 价格   | 25.00/个                         |
| 规格参数 | 品牌:慧海<br>发光颜色:黄绿光<br>发光时间:12个小时 |
| 公司地址 | 宣城市宁国市外环南路7号佳佳创业园1号厂房           |
| 联系电话 | 0571-86061770 18058434651       |

## 产品详情

该产品吸光自发光，在吸光5-10分钟后，在全黑的情况下发光时间大概为12小时。消防疏散逃生标识。在发光停电着火的情况下，能够起到疏散逃生的作用。

材质一律都是使用的304不锈钢钢圈，硬度很好，时间久了不会发生坍塌等状况。安装方式石材上面开一个145mm的孔，混泥土铺垫，在底部打结构胶安装，需保证实心。

|            |  |
|------------|--|
| 品牌：        | 杭州慧海化工有限公司杭州慧海夜明科技灵光   |
| 型号：        | 公共区装修地面导流标志  |
| 类型：        | 自发光地面导向标识  |
| 尺寸：        | 直径150mm（可定制）   |
| 材质类型：      | 双层钢化玻璃、不锈钢框边   |
| 消防疏散标识材质要求 | 稀土蓄光材料具有长余辉、高亮度、无辐射、无需维护等优点，产品需要安装在有灯光或者自然光照环境下蓄光的，在全黑暗处可持续发光，发光效果与蓄光环境、光照强度及时间长短有关，亮度有正常衰减过程。 |
| 消防疏散标识亮度要求 | 测量条件：D65光源照射样品15分钟，样品表面照<br>度为1000lx。  |

照射后时间：初始 9959mcd/m<sup>2</sup>

5分钟 1351mcd/m<sup>2</sup>

30分钟 188.1mcd/m<sup>2</sup>

90分钟 49.85mcd/m<sup>2</sup>

120分钟 35.08mcd/m<sup>2</sup>

石材开槽，内嵌安装

安装方式：  
公司合作地铁项目：

郑州地铁、重庆地铁、济南地铁、长沙地铁、无锡地铁、苏州地铁、宁波地铁、深圳地铁、南昌地铁、西安地铁、呼和浩特地铁、南宁地铁、常州地铁、杭州地铁、武汉地铁、北京地铁、合肥地铁等