

拖拽抗拉电缆 滚筒专用电缆4*2.5+3*2*1.5

产品名称	拖拽抗拉电缆 滚筒专用电缆4*2.5+3*2*1.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 材质:聚氨酯 线芯材质:裸铜
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

带钢丝行车电缆作为连接各类频繁移动式电气设备的铜芯软电缆，电缆内可置高强度钢丝，加强其所承受之张力延长电缆使用寿命，可广泛应用于起重行车、行吊天车、台车、传输机械和各种探伤设备，该类扁电缆也可作为自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明和通讯线路的使用。既可以在油污、腐蚀气体/雾态较恶劣的室内使用，又可以在起重机、码头等露天环境下使用。

电缆特性：起重机电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收放运动；具有超强的耐翻滚挤压、耐弯曲、耐磨损、耐油污、耐紫外线、抗张力、耐腐蚀、耐拉伸老化、低温耐寒、防水、阻燃等特性；卷筒速度可达150M/分钟；

符合DIN VDE 0250-814标准；

基本结构

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准

绝缘：特殊混合弹性体柔软绝缘

结构：一字排列或梅花排列

加强件：镀锌软钢丝绳(自由悬挂超过80米时)

护套：特殊混合弹性体护套,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)

其它型号：

FLEXFESTOON NE-FLAT (NGFLGOU-J) 364/365

FLEXFESTOON NE-FLAT CY (N)GFLCGOU 366

FLEXFESTOON NE-FLAT (NGFLGOU) UL367/368

FLEXFESTOON NE-FLAT M(StD)HOU-J/O UL 369/370

FLEXFESTOON SPECIAL NE-FLAT371/373

FLEXFESTOON SPECIAL NE-FLAT CY 374/375

FLEXFESTOON PV-FLAT (H07VVH6-F)376/377

FLEXFESTOON PV-FLAT CY (VCVH6-F) 378

FLEXFESTOON PV-FLAT UL 379

H07RN-F 380/382

FLEXIFESTOON SOOW 383/384

FLEXIFESTOON SEOOW YELLOW 385

H07BN4-F 386/387

FLEXFESTOON DLO 388

FLEXFESTOON (N)GRDGOU-J 389/390