

法国美优乐全封闭水冷压缩冷凝机组

产品名称	法国美优乐全封闭水冷压缩冷凝机组
公司名称	上海丰科制冷设备工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美优乐 型号:MT(Z)28 重量:200 (kg)
公司地址	上海市宝山区沪太路8219号
联系电话	86-02166861285 15000951991

产品详情

品牌	美优乐	型号	MT(Z)28
重量	200 (kg)	应用领域	压缩后冷凝冷却
类型	喷淋式冷凝器	形式	U型管式

美优乐水冷冷凝机组技术参数

机组型号	压缩机型号	机组功率 kw	制冷量 w	接管规格			流量 m3/h	外型尺寸(mm)		
				回气管	液管	水管		a	b	c
36sh	mt(z)36	2.44	6980	16	10	1-1/4"	1.8	830	340	59
40sh	mt(z)40	2.77	7570	22	12	1-1/4"	2.1	830	340	59
50sh	mt(z)50	3.1	8680	22	12	1-1/2"	2.4	930	370	71
64sh	mt(z)64	4.04	11320	22	16	1-1/2"	3.2	1080	370	71
72sh	mt(z)72	4.44	12500	28	16	1-1/2"	3.4	1080	370	71
80sh	mt(z)80	5.0	14250	28	16	1-1/2"	3.8	1080	370	71
100sh	mt(z)100	6.0	17120	28	16	2"	4.5	1250	370	86
125sh	mt(z)125	7.8	22510	28	16	2"	6.6	1290	450	91
160sh	mt(z)160	9.8	28250	28	16	2"	7.6	1290	450	91
36sm	mt(z)36	2.1	4330	16	10	1-1/4"	1.3	740	340	59
40sm	mt(z)40	2.3	4680	22	12	1-1/4"	1.4	740	340	59
50sm	mt(z)50	2.5	5210	22	12	1-1/4"	1.6	740	340	66
64sm	mt(z)64	3.31	6740	22	12	1-1/4"	2	830	340	66
72sm	mt(z)72	3.7	7520	28	16	1-1/2"	2.2	930	370	72

80sm	mt(z)80	4.2	8580	28	16	1-1/2"	2.6	930	370	72
100sm	mt(z)100	5.2	10210	28	16	1-1/2"	3.2	1080	370	86
125sm	mt(z)125	6.6	13710	28	16	1-1/2"	4	1080	370	86
160sm	mt(z)160	8.3	17300	28	16	2"	5.2	1250	370	86

丹佛斯美优乐原装高配置压缩冷凝机组符合现在和将来的关于性能、噪声、紧凑制造质量以及与生态标准一致的要求。为各种用途而特殊设计的整机，具有宽广的运转工况。为了保证产品具有长的寿命，所有零件都有高的品质且系精密加工。整机的特殊设计使压机内的电机100%由吸气冷却。机组的内部保护、高效率的环形阀片设计以及高转矩电动机等可靠优点，使安装工作简单而可靠。它的主要组成部分为：丹佛斯压缩机、丹佛斯冷凝器、丹佛斯储液罐、接线盒、丹佛斯单压力开关、丹佛斯双压力开关、丹佛斯过滤器、丹佛斯视液镜、丹佛斯电磁阀等。丹佛斯美优乐高配置制冷机组具有其它制冷机组无可比拟的优越性：一、防液击；二、电机线圈保护装置；三、特制的阀座和环形阀片，每小时的开闭次数可高达205200次；四、特别设计的活塞；五、超强的线圈绝缘；六、内置式消音器、低噪音运行；七、百分百回流气冷却；八、无需外部冷却；九、内置安全阀，高性能保护装置；十、ptc曲轴箱加热器，避免制冷剂溶入润滑油中；十一、油槽底部的陶瓷磁头，避免磁性杂质进入电机和气缸；十二、含有防泡沫添加剂的美优乐白油；十三、支持弹簧，减少震动，降低应力；十四、负压油泵，保持不间断润滑；十五、长寿命压缩机组；十六、高效节电，不用水，特大排气量；十七、内螺纹铜管和百叶翅片式的高效冷凝器；十八、丹佛斯美优乐原装制冷机组是替代半封闭压缩机组的最佳选择