

包塑格宾网护垫 锌铝合金格宾网护垫

产品名称	包塑格宾网护垫 锌铝合金格宾网护垫
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 丝径:2.0-4.0 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

水利工程作为一个国家的基础建设工程，代表着一个国家的综合国力。中国的水利建设工程大到三峡，小到地方的水库，不可计数。为我国的社会发展发挥了不可忽视的重要作用。对水库的除险加固，不仅有效解除水库自身的安全隐患，改善和增强水库防洪体系，还可以更好的保障水库基本性能的发挥和防洪安全，在水库的工作中，可以进一步提高洪水渠控制系统，更好的对洪水加以调节。可以说，除险加固工程有效保证了供水安全，以及水资源的监管力度。对水库进行加固之后，水库的蓄水供水功能得到了良好的保证，除此之外，其所潜在的环境效益也逐步得到体现，除险加固设计之后水库的周围环境条件改善。因此，水库除险加固设计势在必行！

格宾护垫主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。

格宾护垫是指箱体高度在17—30公分的常被称作格宾护垫，高度在50公分---1米的被叫做网箱,网笼等,其实都是由经过特殊防腐处理的钢丝,经机械编织成六边形双绞合网,再由做成各种符合工程需求的箱型,网垫等结构,其结构可应用于防洪,河道护底,护坝,河底铺砌,生态景观工程,挡墙,围堰等各个工程领域。

格宾护垫是由机器编织成六边形的网箱，使用时把网内填充满适当尺寸的毛石或刚从采石场得到的粗石。钢丝由锤炼过且热镀锌合金以符合***的软钢所制作加工而成，双绞六边形网及***的镀锌网线决定了格宾的优良品质。双绞方式将线绑在一起形成网状物，如此即使一两条线断了，网状物也不会被解开，不会散开，大大提升了防护效果。

格宾护垫规格：

1.网孔:6*8 8*10 10*12 12*15 16*18cm等。

2.网丝：

(1) 镀锌低碳钢丝：2.0-4.0毫米

(2) 包塑低碳钢丝：2.0-4.0毫米；内丝2.0毫米塑后达到3.0。

3.网箱常规尺寸：2*1*1米 4*1*0.5米 6*2*0.3米等。所有尺寸均可定制

格宾护垫材质***有哪些要求：

1、抗拉强度：350-575牛/平方毫米，符合南非的SANS675：1997标准。

2、丝经的直径误差在5%属于正常范围。网孔的误差在4%-16%属于合格。

2、延展性：大于或等于10%，符合欧洲10223-3标准，测试样本大于或等于25厘米。

3、锌层标准：镀锌钢丝圈轮中心轴6轮，重复4次。符合sans675：1997标准，没有锌沉淀不起皱，无脱落现象。

4、可量测性：测试时，网丝以每分钟15速度互相缠绕，然后反方向以相同速度缠绕，镀锌层以及原丝不会破裂。符合SANS675：1997标准。格宾护垫用绑丝连接，所有绑丝也是采用重镀锌工艺或不锈钢丝，用专门工具(简单工具亦可)操作。一般绑丝直径为3毫米，抗张强度为156-178千克/平方毫米。

格宾护垫安装|施工注意事项：

1、石料规格质量必须符合设计要求。

2、严禁往单个网格内填入石料，必须同时均匀的向一组绿格网垫的各网格内填入石料。

3、填充石料可一次填满高度，空隙用小碎石填塞，应采取适当的捣实措施，以保证箱体内填充料的密实度。填充石料顶面宜适当高出护垫。

4、填充石料的容重必须 $1.70T/m^3$ 。

5、裸露的填充石料，表面应铺砌整平，石料间相互搭接。