

防洪工程格宾石笼网 堤坡防护格宾石笼网

产品名称	防洪工程格宾石笼网 堤坡防护格宾石笼网
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 丝径:2.0-4.0 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

水利是历史悠久的传统行业。从大禹治水开始，围绕着防洪排涝、灌溉供水不懈努力，为人类社会的生存发展和文明进步做出了历史的贡献。可以说，水利就是协调人类社会发展与自然环境之间矛盾的一个行业。古往今来几千年，我国从不设防到目前具备了应对一定标准洪水的防洪能力，基本保障了日益增长各类用水需求，同时也为维系基本的水生态平衡发挥了重要作用。一大批水利的“国之重器”将为中华民族的千秋万代永续发展持续发挥“基石”作用。

洪水既是一种自然现象，又是人类社会对土地利用相互作用的结果，洪水将永远伴随着人类文明而共生。我们只能有效地应对洪水，而无法消灭洪水。对洪水规律的认知，是应对洪涝的前提和基础，因此应加强对河道堤坡防护的稳固措施，以保障河道两岸人民的生命和财产安全。

格宾石笼网又名石笼网，在中国一般被称作生态绿格网，在国外，这种产品被制作成一种名为“gabion”的结构箱体。格宾网是单词“gabion”的音译，简明英语词典中的解释是：篾筐，金属筐。

格宾石笼技术指标：

(1) 孔径：60×80mm、80*×100mm、80×120mm、100×120mm、120×150mm、70×90mm、90×110mm等，其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 网丝在2mm-4mm；边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm；绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多。

(3) 钢丝的抗拉强度大雨或着等于350-520Mpa。

覆塑颜色：草绿色、墨绿色、黑色、灰色可根据要求进行生产。

塑层厚度：0.5mm

比重g/mm：1.35-1.40

邵氏A硬度：90-100

拉伸强度MPA： 20

断裂延伸率%： 200

格宾石笼的原材料主要有2种：

(1) 镀锌钢丝：低碳钢丝，钢丝的直径在2.0MM到4.0MM之间，钢丝的抗拉强度大雨或着等于350-520Mpa，钢丝的外表处置热镀锌，镀锌的保护层的厚度依据客户需求制造，镀锌量可到达360g/m²，大多数镀锌量在260g/m²左右。

(2)高尔凡钢丝，低碳钢丝的镀锌层是合金，合金成分5%铝-混合微量稀土合金锌层。这是一种这些年运用的新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径在1.0MM-3.0MM之间，钢丝的抗拉强度350-520Mpa!是运用机器将金属线材单向搓捻两周织造的六角形网(六角网)制成的网箱，厚度在0.17-1m，格宾石笼由隔板分成若干单元格，为了加强格宾石笼布局的强度，一切的面板边端均选用直径更大的钢丝。

格宾石笼施工相对于浆砌石、混凝土施工具备以下优点：

施工方便：不用水，水泥和模板，不要电力供应，受场地局限性小，施工可以大范围铺开；

组合性好：加工运输方便，可按设计要求绑扎成各种形状，适应山坡、岸滩和堤防等各种地区；

经济性好：使用当地石材，在该工地施工时，充分利用水毁后河道堆积的块石，大大的降低了施工成本。

关于格宾石笼运输和付款方式：

1. 物流配送

汽运运输。根据客户需求量的大小来选择是否走配货车还是包车，包车来说运费便宜很多，具体事宜可电话咨询，我们公司配有**的发货配送中心，来为你解决运输问题，降低您的采购成本！

2. 付款方式

如采购的产品是现货，我们随时安排发货，前提是要先付清货款。因为我们是**，面向的是全国各地以及海外市场的客户，所以每天的资金流很大，为了我们更好的长远发展，希望客户能够理解和支持。

如采购的产品是需要定做生产的，一般常用规格的都是以收到预付30%的定金后安排生产，在客户规定的时间内货物生产完毕，通知客户验货后，支付尾款安排发货！本公司本着诚信、务实、严谨、共享的合作态度，热忱欢迎八方来客前来考察、洽谈业务！