昭通测绘仪器，昭通测绘服务

产品名称	昭通测绘仪器，昭通测绘服务
公司名称	昭通思拓力测绘科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	云南省昭通市昭阳区海楼路873号
联系电话	15752408055

产品详情

昭通市昭阳区海楼路873号（思拓力测绘仪器商城）

昭通思拓力测绘科技主营：测绘仪器销售、维修、检定、租赁。 公司销售 莱卡、拓扑康、索佳、宾得、南方，思拓力、瑞得、苏州一光等各大品牌测绘仪器及配件；是莱卡、拓扑康、宾得、思拓力在云南的定点保修点及维修中心。我们将秉承“ 诚信，热情 ”的经营理念，为广大用户提供优质的产品和完善的服务。我们期待与您合作，创造出价值与财富，互惠互利，共谋发展。 仪器维修中心 景洪思拓力服务中心由多名测绘工程师经莱卡、拓扑康、索佳，宾得，思拓力厂家培训而组成的测绘仪器维修队伍，快速为客户提供全站仪保修，维修服务，同时还精修国内外厂家全站仪，电子，光学经伟仪，水平仪等测绘仪器的检修，校正及代办仪器检定
云南,昭通经纬仪,昭通南方测绘仪器,昭通思拓力,昭通测量仪器维修,昭通仪器,昭通莱卡，昭通天宝，昭通南方测绘，昭通中纬，昭通天宇，昭通三鼎，昭通瑞得，昭通苏一光，昭通星瑞达，昭通大地，昭通望远镜测距仪,昭通对讲机,昭通无人机

当用热电偶测量管道中的气体温度时，如果管壁温度明显地较高或较低，则热电偶将对之辐射或吸收热量，从而显着改变被测温度。这时，可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度，采用所谓的屏罩式热电偶。

选择测温点时应具有代表性，例如测量管道中流体温度时，热电偶的测量端应处于管道中流速大处。一般来说，热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。

玻璃液体温度计采用热胀冷缩效应的测温原理：当温度变化时，玻璃球中的液体体积会发生膨胀或收缩，使进入毛细管中的液柱高度发生变化，从刻度上可指示出温度的变化。

温度表的刻度分辨力高低与温度表的灵敏度有关，灵敏度大，则温度表的刻度分辨力高。要提高温度表的灵敏度，可增大测温液的体积或减小毛细管的直径。但增大测温液的体积，不易于与被测物质取得热平衡，造成较大的滞后误差，且容易使球部产生变形；而减小毛细管直径则会使毛细管不易加工均匀，

造成液柱上升不均匀，影响测量准确性。因此，应取适当的灵敏度。

另外，温度表的灵敏度还与测温液和玻璃的热膨胀系数之差有关，且成正比。一般均选取热膨胀系数较大的液体作为测温液，而玻璃的热膨胀系数应尽可能的小。常用的测温液有水银和酒精。