

双绞合雷诺护垫 PVC覆塑雷诺护垫价格趋势

产品名称	双绞合雷诺护垫 PVC覆塑雷诺护垫价格趋势
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

石笼网 格宾网

雷诺护垫等水利河道用网生产厂家，物流体系完善，全国可发，欢迎您来电来厂洽谈合作！

天然河道水流流速较大,流态较为复杂,行船引起大浪以及河道边坡地质情况差异等,河道防护是护岸工程的棘手问题。雷诺护垫作为一种生态护坡技术,结构具有整体性、柔性、经济性及施工便捷等诸多优点。

河道的整治是城镇建设的一项重要工作，传统的河道整治方法多是忽视了河道生态环境的保护工作，这样不利于城镇的可持续发展。随着人们环境意识及经济实力的增强，生态雷诺护垫护坡技术逐渐应用到工程建设中，因此使用生态雷诺护垫护坡技术，可以建立良好的生态河道系统，在生态系统与自然环境不被破坏的基础上，充分发挥河道的水利功能，从而实现人与自然和谐发展的***终目标。

雷诺护垫是在远古“竹笼”“羊圈”基础上***开发研制的***于水利堤坡防护建造的双绞网格网，产品首先由延展性高上锌低碳钢丝/PVC覆塑低碳钢丝经***机器编织成双绞形式的六角形网孔钢丝网片，再将网片组装成具有一定稳固性和防冲刷性能的钢丝网笼。在网箱内填充块石或卵石的雷诺护垫具有抗冲刷能力强、自透水性、整体性强、地基适应性强、抗风浪性强、施工简便、造价低廉等特点，同时又是生物易于栖息的多孔隙结构，所以被广泛应用于航道整治工程中。

雷诺护垫的参数：

(1) 孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝

(3) 钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/mm

钢丝：钢丝包括绑扎丝均为低碳钢丝,牌号符合***> (GB/T700-2006)；钢丝力学性能符合***低碳钢丝相关要求。

钢丝网片：孔径一般为60*80mm—120*150mm;抗拉强度不小于37-44KN/m

钢丝涂层：锌层重量一般在200-300g/m²；10%铝 + 锌层重量不小于200-300g/m²

生态雷诺护垫护坡优势：

经济实惠；与浆砌石等传统护坡产品相比，施工起来更容易、可以缩短工期。

亲水性良好；因为是多孔，所以有良好的亲水性，适合环保生态的形成。

耐久性；因为是***的混凝土产品，所以不会随着时间的推移而发生腐蚀或被磨耗的情况。

施工方便；内部填充等工作全部可以使用重型机械进行施工。

生态雷诺护垫护坡应用范围：

水利工程：生态河道、水土保持、水库、湿地、公园湖泊等。

公路工程：路基边坡、挡土墙、公路上边坡、生态隔离带；

市政工程：市政道路边坡、公园湖岸、园林景观等。

山体修复：矿山复绿、山体复绿、山体修复、植被恢复等。

地产园林：人工景观河道、住宅区边坡、亲水挡土墙等。

其它：坡体坍塌紧急处理、沙漠绿化、自然保护区、河湖海岸防护堤岸；