

# 高低温试验箱 琦意工业设备 佳木斯高低温试验箱

产品名称	高低温试验箱 琦意工业设备 佳木斯高低温试验箱
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

## 产品详情

### 环境高低温境试验设备定做

#### 环境高低温境试验设备定做

上海琦意座落于中国上海市科技产业基地松江佘山经济技术开发区，是一家从事环境试验设备研发、生产与销售于一体的高新技术股份制企业。历经市场洗礼和多年的拼搏积淀，琦意仪器现已发展成为环境试验设备领域的企业之环境试验箱温度波动度温度波动是一个比较容易实现的参数，所有环境试验设备厂家生产的多数的试验箱实际的温度波动都可以控制在 $\pm 0.3$  的范围以内。

### 高低温试验箱简介

#### 高低温试验箱简介

概述：（名称）高低温试验箱，（型号）WGD-100L，按GB10592等标准的有关技术参数设计制作，大庆高低温试验箱，用于科研、航天、工业、汽车、工业生产及电子产品的高温试验、低温试验、温度循环应力筛选试验。通过试验考察电子产品在各种环境条件下的工作性能和技术状态。高低温试验箱由温度试验箱、制冷系统、加热系统、电气控制系统、控制仪表、通讯接口等部分组成。设备具有超压、超温的报警保护、试验控制、进程显示等功能。

### 恒温恒湿箱使用注意事项

1、当恒温恒湿箱完成低温运转时，应该在60 时实行干燥处理，佳木斯高低温试验箱，约30min后再打开箱门，以防影响后续试验的测定时间或造成蒸发器结冰现象；

2、在恒温恒湿箱运行时，除非万不得已，高低温试验箱，否则请不要随便打开箱门，以免造成不良后果：  
（1）箱门内仍保持高温；（2）

高温空气可能触发火灾警报；

（3）高温湿气冲出箱外；

（4）

对压缩机造成一定损坏，

除非实验要求，不建议客户在实验过程中频繁开关箱门。

高低温试验箱-琦意工业设备-佳木斯高低温试验箱由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，琦意工业设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马多奥。