

四平高低温试验箱高低温试验箱 高低温试验箱 琦意工业设备

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 四平高低温试验箱高低温试验箱 高低温试验箱 琦意工业设备 |
| 公司名称 | 上海琦意工业设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区佘山工业园区强业路189号 |
| 联系电话 | 17807593580 17807593580 |

产品详情

环境高低温境试验设备定做

环境高低温境试验设备定做

上海琦意座落于中国上海市科技产业基地松江佘山经济技术开发区，是一家从事环境试验设备研发、生产与销售于一体的高新技术股份制企业。历经市场洗礼和多年的拼搏积淀，高低温试验箱，琦意仪器现已发展成为环境试验设备领域的企业之环境试验箱温度波动度温度波动是一个比较容易实现的参数，所有环境试验设备厂家生产的多数的试验箱实际的温度波动都可以控制在 ± 0.3 的范围以内。

恒温恒湿箱用途概述

恒温恒湿箱用途概述

用于电子产品的高温试验、低温试验、交变湿热试验、温度循环应力筛选试验。通过试验考察电子产品在各种环境条件下的工作性能和技术状态。高低温交变湿热试验箱由温湿度试验箱、制冷系统、加热系统、加湿系统、电气控制系统、电子触摸屏、通讯接口等部分组成。设备具有超压、超温、断水的报警保护、故障诊断、试验控制、数据通讯、记录存储、进程显示等功能。

高低温环境试验箱箱使用前准备

(1) 电源设备：应在供电线路中装有合适负荷的保险丝装置，供此箱，辽源高低温试验箱，并且有良好接地装置。

(2) 试样准备：将试品逐一编号后，用试品夹钩挂于试品转盘上，彼此以不相互接触和碰撞为宜。

(3) 安装调节好换气阀，并将电源线接上。

(4) 按X/SET键，吉林高低温试验箱，上排显示SP，按 或 键，使下排显示为所需的设定温度，再按X键，上排显示St

，按 或 键，四平高低温试验箱高低温试验箱，使下排显示为所需要的设定时间，再按X键，回到标准模式。

四平高低温试验箱高低温试验箱-高低温试验箱-

琦意工业设备由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司是上海上海市,试验机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在琦意工业设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创琦意工业设备更加美好的未来。