

DW5-2-24微过热蒸汽带式污泥干化机

产品名称	DW5-2-24微过热蒸汽带式污泥干化机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

DW5-2-24微过热蒸汽带式污泥干化机

污泥干化初始污泥含水率 85%

干化后污泥含水率 20%

污泥处理能力合计 120t/d PTA 脱水污泥 120t/d（湿污泥计）

污泥性质 PTA 脱水污泥，循环水中水污泥

污泥中离子含量 氯离子 500mg/L，溴离子 5000mg/L

污泥含油量 5%

操作弹性 50%~110%

日操作时间 24h

年开工时数 8400h

系统设计使用寿命 20 年

热源 1.0MPa (G) 微过热蒸汽 (220)

污泥干化机主机台数 2 台

带式干燥机 2 套 2 设备型号 DW5-2-24 面积 : 240m² 3 网带宽度 2m

复合网带材料 不锈钢 SUS316

网带传动链

定制加强耐磨链，高强度耐

磨材料制造。

确保设备连续运行

网带安装方式

在传动链上安装网带支架，

网带固定在网带支架上。

支架材料选用不锈钢

SUS316

主轴 采用 45 号碳素钢调质制造

保温方式 100mm 厚岩棉保温层