

松下焊机YD-350FR2 松下全数字控制CO2气保焊机

产品名称	松下焊机YD-350FR2 松下全数字控制CO2气保焊机
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:松下 Panasonic 型号:YD-350FR2HNE 产地:唐山
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

松下焊机YD-350FR2 松下全数字控制CO2气保焊机

FR系列焊机升级数显送丝机事项：

感谢各位用户对唐山松下产业机器有限公司的支持与厚爱。自2020.10.1起，FR系列焊机升级数显送丝机，涉及电源和送丝机型号发生变化，具体型号变化详见下表。

另外，新老送丝机不可互换！请注意

请知悉！

额定规格电源型号YD-350FR2

产品序列号YD-350FR2HGE

输入电压AC 三相 380 V

额定输入容量13.5 kVA

额定输入功率13.0 kW

输入电源频率50/60 Hz

输出特性CV (恒压特性)
额定输出电流

额定输出电压31.5 V

空载电压DC 70 V

输出电流范围DC 40 - 430 A(电阻负载输出能力)

输出电压范围16 - 35.5 V(电阻负载输出能力)

额定负载持续率60%

控制方式IGBT逆变控制

冷却方式强制风冷

适用焊丝类型实芯/
药芯

焊接方法分别/一元化

适用焊丝直径实芯0.8/1.0/1.2 mm

药芯碳钢

1.2/1.4 mm

时序焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/点焊

保护气体 CO2焊接

CO2 : 100 %

MAG焊接Ar : 82 % , CO2 : 18 %

MIG焊接Ar : 98% , CO2 : 2.5%

提前送气时间0.2 s

滞后停气时间0.5 s

点焊时间0.3 - 10.0 s

连续调节

绝缘等级主

变

15

5

(

电

抗

器

20

0

)

防护等级IP23S

外形尺寸 (W × D × H) 372 × 575 × 632 mm

重量54 kg