

DN300聚氨酯保冷管托 蒸汽管道固定支墩 聚氨酯滑动支座型号

产品名称	DN300聚氨酯保冷管托 蒸汽管道固定支墩 聚氨酯滑动支座型号
公司名称	大城县毕演马村梓硕管道木托销售部
价格	3.00/套
规格参数	品牌:梓硕 型号:咨询商家 产地:河北廊坊
公司地址	大城县城南工业区
联系电话	15081685190

产品详情

DN300聚氨酯保冷管托 蒸汽管道固定支墩
聚氨酯滑动支座型号（产品实际价格请电议或微信联系，与电话同步！）

本产品主要用于聚氨酯发泡保温管中支撑的工作

支撑钢管与外套管（夹克管）之间的空隙，使保温层均匀，不出现保温厚度偏离的现象。该产品使用简单、方便，成本低，却可解决发泡工作中的偏心问题。塑料封堵使用快捷方便。

聚氨酯保温管道 支撑架分为：

1.木支架(可根据客户的要求定做)

2.塑料连体支架

3.塑料单体支架

聚氨酯保温管道 堵头

颜色:黑色

型号 25 32 38 42

聚氨酯保温管支架各种型号塑料支架 防腐保温管道木支撑块

聚氨酯管道支架用于聚氨酯管道发泡过程中的支撑支架。

热力保温管道发泡过程中支撑夹克皮的支架，

热力管道打管过程中绑在钢管上穿夹克皮的支架，热力管道发泡前用支撑夹克皮的梯形/三角形/太阳型/腰带型支架。

有聚氨酯发泡前需要用铁丝串好绑在钢管上来支撑夹克皮的单体支撑支架。也有像太阳形状可以直接套在管道上的连体支架，为您节省人工成本。

支撑夹克皮保证保温层同心的支撑支架，

支撑夹克皮保证保温层厚度相同的支撑支架用于热力管道，

聚氨酯管道等内部钢管与外部管壳之间的支撑保证聚氨酯保温层的厚度一致，使整根钢管同心。

我公司生产销售热力直埋管工程需要的保温支架，管道支架

热力管道支撑块，聚氨酯支架 木支架，塑料支架，单体支架，连体支架，塑料堵等等

一般保温层的厚度-2=支架的厚度，连体支架一般用于小管道 连体支架尺高28MM或38mm
粗的管道一般用单体支架

聚氨酯塑料支架(连体支架)

以下说的型号是支架的型号.也就是支架的内部直径单位为mm

有一点需要强调例如DN50的钢管 指的是钢管内部的直径，如果加上壁厚钢管的总直径应该是56mm
所以应该使用57mm的支架，以此类推选择合适的支架型号，如有疑问请及时与与我们联系。

规格MM 齿长 齿长

27 32 34 38 28mm 38mm

48 57 60 28mm 38mm

76 28mm 38mm

89 28mm 38mm

108-144 28mm 38mm

133 140 28mm 38mm

159 165 28mm 38mm