

JM-X-3JM-X-3行程监测保护仪供应

产品名称	JM-X-3JM-X-3行程监测保护仪供应
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:JM-X-3 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

JM-X-3行程监测保护仪

1. 具有高度智能化，参数设置实现全面板操作2. 适宜长期在线监测，安装调试方便简单，无需现场维护3. 二级报警开关量输出4. 具有4~20mA电流模拟量输出5. 量程、报警、危险值任意设置6. 参数设置密码保护7. 对采样信号自动zui大值记忆和查询

JM-X-3行程监测保护仪技术参数

1. 显示方式: 4位0.8英寸LED数字显示2. 测量范围: JM-X-3R智能热膨胀监测保护仪:0~35.0mmJM-X-3Y智能油动机监测保护仪:0~250mmJM-X-3YX智能油箱油位监测保护仪: ± 400mmJM-X-3F智能阀位监测保护仪:0~50.0mmJM-X-3G智能功率限制器监测保护仪:0~50.0mmJM-X-3T智能同步器监测保护仪:0~50.0mmJM-X-3Q智能启动阀监测保护仪:0~50.0mm3. 测量精度: ± 0.5级, 线性误差 1%FS4. 输入信号: 热膨胀:TD-2热膨胀传感器信号油动机: TD-1油动机传感器信号油箱油位: UT-81油箱油位传感器信号阀位、功率限制器、同步器、启动阀:TDZ-1传感器信号5. 输出信号: 电流输出:4~20mA(负载 1K)二级开关量输出:DC 27V/2A 或 AC250V/5A6. 环境温度: -10~65 (相对湿度: 85%)7. 供电电压: AC220V/50Hz ± 10%8. 安装方式: 盘式9. 外形尺寸: 95mm(高) × 170mm(长) × 260mm(深)10. 开孔尺寸: 77mm(高) × 152mm(长)

订货指南

JM-X-3-A -B -C A:型号选择 01:JM-X-3Y油动机监测仪、02:JM-X-3R热膨胀监测仪、03:JM-X-3YX油箱油位监测仪、04: JM-X-3F阀位监测仪、05:JM-X-3G功率限制器监

测仪、06: JM-X-3T同步器监测仪、07: JM-X-3Q启动阀监测仪B: 传感器选择
01: TD-1油动机传感器、02: TD-2热膨胀传感器、03: TDZ-1功率限制器、04:
TDZ-1同步器、05: TDZ-1启动阀、06:
TDZ-1阀位传感器、07: UT-81油箱油位传感器C: 量程范围 TD-1油动机传感器量程
01: 0~20mm、02: 0~35mm、03: 0~50mm、04: 0~100mm、05: 0~150mm、06: 0~200mm、07: 0~
250mm、08: 0~300mm 09: 0~350mm、10: 0~400mm、11: 0~500mm、12: 0~600mm TD-2热膨胀
传感器量程 01: 0~25mm、02: 0~35mm、
03: 0~50mm TDZ-1功率限制器、同步器、启动阀、阀位传感器:
01: 0~25mm、02: 0~35mm UT-81油箱油位传感器: 01: ± 100 mm、02: ± 200 mm、
03: ± 300 mm、04: ± 400 mm 例: 量程35mm油动机监测仪的订货代号为JM-X-3Y-01-01-02