

绍兴除尘处理设备 除尘处理设备厂家 御军环保

产品名称	绍兴除尘处理设备 除尘处理设备厂家 御军环保
公司名称	苏州御军环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室
联系电话	18013162099 18013162099

产品详情

布袋除尘器安装调试应注意事项

- 1、安装前应对脉冲布袋除尘器各部件进行检查，检查零部件是否完好无损，如发现缺少、损坏或变形，要修整补齐方可安装。
- 2、除尘器布袋要检查尺寸是否合适，缝纫处是否牢靠，如发现破损、跳丝要进行修补后在安装到框架上，伤口要绑扎可靠，不得漏气。
- 3、对除尘器框架要认真检查，如发现脱焊，弯曲或有毛刺，要进行修整之后再装滤袋。
- 4、滤袋框架接口与多孔板之间应使用胶垫，要求压板压紧后不得漏气。
- 5、除尘器的安装基础应在同一水平面上，除尘处理设备厂家，如不平可用薄钢板校平，以防除尘器变形。
- 6、喷吹管固定后，其喷吹孔应对准文氏管，偏差应在2毫米之内。

单条除尘布袋面积：单条圆形布袋的面积，在布袋加工过程中，因布袋要固定在花板或短管，有的还要吊起来固定在袋帽上，所以布袋两端需要双层缝制甚至多层缝制：

布袋除尘器在环境处理中使用率越来越高，工业除尘处理设备，过滤面积选择是否合适，直接影响着除尘器清灰效果和排放浓度，小编就和大家介绍一下如何选择布袋除尘器的过滤面积。

布袋除尘器的过滤面积怎么计算过滤面积的工作原理：

- 1.处理风量：处理风量是指该除尘器在一个小时内所处理的风量，布袋除尘器风量的选择是根据扬尘面积、扬尘浓度、扬尘性质等来决定的。

排放浓度超标

主要原因及排除方法：

产生的原因：

除尘器滤袋破损：检修及更换滤袋。袋笼的外径与滤袋内径要保持一定间距。

漏尘现象：查找原因，除尘处理设备哪里有，进行处理，降低过滤风速。

喷吹时间太长或清灰频繁：减少喷吹时间，增加清灰周期。

清灰力度太大，产生二次扬尘：降低清灰力度。

一些气包的结构设计不合理，在脉冲阀安装中发生漏气现场：适当加大箱体和加高灰斗，保证灰斗的倾斜角不小于60度，绍兴除尘处理设备，对于烟气湿度较大、粉尘较黏的场所，在除尘器的灰斗处安装振动器，可防灰斗结灰，尤其适用于南方潮湿天气。

绍兴除尘处理设备-除尘处理设备厂家-御军环保(推荐商家)由苏州御军环保科技有限公司提供。苏州御军环保科技有限公司是一家从事“集环保设备,废气净化设备,废水净化设备,除尘设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“御军”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使御军环保在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！