

上海苏州济南耐力板报价pc耐力板磨砂板扩散板

产品名称	上海苏州济南耐力板报价pc耐力板磨砂板扩散板
公司名称	扬州亚威建材有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	材质:PC 每件重量:x (Kg) 长度:1000 (m)
公司地址	扬州市邗江蒋王红旗东大街62号
联系电话	86-051485587627 13358127191

产品详情

材质	PC	每件重量	x (Kg)
长度	1000 (m)	最大幅宽	2.35 (m)
厚度	1-100 (mm)	用途	吸塑 折弯 雨棚
外观	牛皮纸包装	产商	扬州亚威

第一，pc耐力板耐冲击，耐撞击，并且是打不破的，其实这一点，我们可以从耐力板的名字就可以知晓一二。它的强度非常惊人，是强化玻璃的数百倍，在防盗，防弹领域应用广泛。安装好后，非常的坚固，安全。第二，良好的加工再塑性能，pc耐力板不仅可以弯曲，还可以圆拱，甚至可以根据不同的施工安装需要将耐力板弯曲成半圆形，半拱形等等。第三，耐力板采光性和耐候性都比较突出，pc耐力板不仅非常的透明，还是绝缘体，并且可以防紫外线，它的透明性能几乎和玻璃是一样的，还拥有消火的特点，是非常好的防火采光材料。第四，pc耐力板耐温效果好。它不仅耐低温，可达摄氏零下40度，而且还耐高温，可达摄氏125度第五，pc耐力板的材质较轻，重量只有玻璃一半不到，方便搬运，以及施工安装和管理。最后这里要说的是pc耐力板的不足之处，准确的说应该是所有聚碳酸脂pc板的特点，所有的pc板不耐酸，不耐碱，在特殊用途时需要在表面添加uv涂层

加工工艺1、pc板切割公司引进先进pc板切割设备，裁切尺寸精准、稳定，误差小，可对pc耐力板、pc磨砂板、pc颗粒板、pc片材等按客户要求提供各种尺寸的裁切服务。pc板常规规格为1000mm*2000mm及1220mm*2440mm，亦可依客户要求进行定尺生产或裁切。2、pc片材、板材折弯耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm，pc耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。pc板的耐冲击性使其可以在常温下进行冷弯成型，亦可热弯。我公司有大型折弯机及烘箱设备，可对pc板2.5米内进行冷弯和热弯成型加工。耐力板可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形、半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的100倍。3、pc板雕刻以进口优质pc板为基材，依据客户提供图纸或产品来样进行雕刻。公司引进大型cnc雕刻机械，其精确度可控制在0.07mm，可对1300mm*2500mm规格内板材进行各种形状的雕刻切割，各种平面方孔、圆孔及多角度孔洞，满足客户对面板，罩壳，视窗等方面的各种加工技术要求。4、pc板粘接采用pc专用胶水对pc板材进行粘接，牢固、美观、不留胶印，适用于各种箱体，机械配套制件、工艺品等的制作。5、pc板成型pc板具有的耐冲击性、耐热性、耐寒性、耐候性等

物性，使其被广泛的应用于汽车配件制造、医疗器械、航空航天、电子电器、电子灯饰等领域。我公司采用进口优质聚碳酸酯板，模具制作精确，可为广大客户提供各种领域pc板制品加工，热弯成型，使产品保持特定的尺寸及形状，精确度在98%以上，和设备能充分配套，供货及时。