

## 纯水用有机玻璃柱 保定天佑水处理 陕西有机玻璃柱

产品名称	纯水用有机玻璃柱 保定天佑水处理 陕西有机玻璃柱
公司名称	保定天佑水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县北沙乡小庄村
联系电话	13831295511 13831295511

### 产品详情

进行离子交换通常在离子交换色谱柱中进行。离子交换色谱柱一般用玻璃制成，装置交换柱时，陕西有机玻璃柱，先在交换柱的下端铺上一层玻璃丝，纯水用有机玻璃柱，灌入少量水，然后倾入带水的树脂，树脂就下沉而形成交换层。装柱时应防止树脂层中存留气泡，以免交换时试液与树脂无法充分接触。树脂高度一般约为柱高的90%。为防止加试液时树脂被冲起，在柱的上端亦应铺一层玻璃纤维。交换柱装好后，再用蒸馏水洗涤，关上活塞，以备使用。应当注意不能使树脂露出水面，因为树脂露于空气中，当加入溶液时，树脂间隙中会产生气泡，而使交换不完全。交换柱也可以用滴定管代替。

有机玻璃离子交换柱，就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中，对流体中的离子进行交换、脱除。离子交换技术在水处理领域中有十分广泛的应用。作为水质软化的钠离子交换器，主要用于中、低压锅炉水处理。离子交换脱盐设备，离子交换有机玻璃柱，主要用于纯水和高纯水的制备。离子交换设备适用于化工、电子、涂装、饮料及高压锅炉给水等诸多工业部门。它与近年引进的反渗透装置相比较，具有去除离子性杂质的性能；对水的预处理要求低；设备造价便宜等优点。

离子交换柱在使用范围上可分为实验室用离子交换柱、工业用离子交换柱。离子交换柱是指用来进行离子交换反应的柱状压力容器，是管柱法离子交换的交换设备。实验室用交换柱一般用玻璃制造，柱长度和柱直径之比（L/D）大约为10~30，柱上端一般装塞子，下端是用烧结的玻璃砂板，也可以用玻璃毛、带孔的瓷板、不锈钢板，耐腐蚀的塑料网、布、玻璃布等作为离子交换柱的支座。

纯水用有机玻璃柱-保定天佑水处理-陕西有机玻璃柱由保定天佑水处理设备有限公司提供。保定天佑水处理设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 保定的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。天佑水处理公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！