

广西楼板切割拆除水泥楼板开洞什么价格-楼梯拆除施工

产品名称	广西楼板切割拆除水泥楼板开洞什么价格-楼梯拆除施工
公司名称	广西拆与固建筑工程有限公司
价格	33.00/米
规格参数	广西拆与固:混凝土切割拆除 楼板切割:楼板切割拆除 楼梯拆除:楼梯切割
公司地址	南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯紫罗兰小区3栋2单元1303号房
联系电话	18587879636

产品详情

广西楼板切割拆除水泥楼板开洞什么价格-楼梯拆除施工，对我们普通家庭来说，如果装修复式楼或跃层，可能需要进行楼板切割拆除，有需要的朋友可以详细了解一下。

楼板切割拆除水泥楼板开洞施工程序

确定拆除部位 搭设第二步板底及次梁的支撑架 放探孔定位线 钻探孔 根据探孔放钻孔线
水钻钻步板的孔 设置临时围护栏 破除步的楼板砼 搭设第三步板底的支撑架
拆除第二步板底的支撑架 水钻钻第二步板的孔 破除第二步的楼板砼 依此循环到板全部拆除完毕
建渣清运

楼板切割拆除水泥楼板开洞施工要求

- 1、确定拆除部位：按施工图纸要求确定拆除部位，拆除部位必须按图纸反复核对，无误后才能进行，根据施工现场实际情况，先拆楼板砼，后拆除钢筋，拆除部位周边做好产品保护措施。，对易碎易损物品应做好严密隔离措施。
- 2、安装支撑架：支撑架必须牢固可靠，承重必须满足要求，支撑架必须紧贴板底。拆除板周边的梁做好支撑架，支撑架的承重量大于拆除梁板自重的2.5倍。
- 3、分部钻孔拆除：楼板为钢筋砼板，先采用水钻钻孔，钻孔方式以主梁边开始。钻孔尺寸以100为宜，无间距钻孔，连续开到1.5米时暂停钻孔，被拆结构与原结构连接处不得未经钻孔就使用风搞拆除，以免

影响原结构质量。

- 4、拆除楼板：用电镐等工具将梁边剩余需拆除的楼板破碎，将要拆除的楼板清理干净，拆除楼板不得损坏周边钢筋。拆除的楼板与保留的楼板混凝土分离后，才能进行原位破碎拆除，以确保拆除部位不损坏周边结构。
- 5、设置临时围护栏：拆除混凝土引成的楼面空缺，应设置临时围护栏，围护栏设置应醒目，牢固可靠。
- 6、清运：拆除的混凝土应及时清运，运至甲方指定的外运场地，保持施工现场整洁。

楼板切割拆除水泥楼板开洞主要关键点

- 1、本工程必须在拆除结构构件前，应确保外荷载均已被清除、移走或卸载，同时，保证拆除的构件已被固定，符合方案要求后，方可进行拆除工作。
- 2、拆除过程中必须考虑结构的稳定性及安全性，混凝土结构切割施工前，梁板底等部位应采取临时支撑措施，关键部位需对原结构进行加固，待加固构件达到设计要求后方可进行后续混凝土切割工作。
- 3、拆除原则：自上而下，按顺序逐层逐跨进行拆除，杜绝立体交叉作业。拆除作业按照建筑施工的逆顺序进行。
- 4、当进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。

广西楼板切割拆除水泥楼板开洞什么价格-楼梯拆除施工，广西拆与固建筑工程有限公司（简称拆与固公司）是一家从事建筑、桥梁、隧道等大型切割，特种水下混凝土切割，建筑物结构改造、房屋结构补强、抗震加固、纠偏、平移，植筋、裂缝修补、地基基础补强加固、粘钢加固、碳纤维加固、加固补强特种施工企业。欢迎来电咨询。