

# 静态爆破岩石技巧

产品名称	静态爆破岩石技巧
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

## 产品详情

据悉挖机岩石膨胀机配套设备有英格索兰831-C钻机两台。作业时，由挖掘机加压带动挖机岩石膨胀机，用挖掘机清理路基石方表面和岩石与岩石之间的土，使岩石的凌空面增大，采用钻孔设备选择凌空面较大方向或岩石分层进行钻孔，钻孔按同一断面钻多孔，孔距凌空面1.5米左右，两孔之间距离控制在1.5米以内。它不仅可以替代施工，而且在施工成本、进度、安全、使用性、准确性、灵活性等方面优势明显。在施工过程中没有危险隐患，无需采取复杂的安全措施，可控性与操作性较强，而且由于该设备具有震动轻、噪音小的特点，作业人员可以近距离操作和查看岩石静态过程。挖机岩石膨胀机静态岩石，不仅操作简单，且无需使用任何材料，大大地降低了施工成本。经济效益明显。另外挖机岩石膨胀机机施工速度要快，几秒钟内就完成岩石分裂过程并且可以连续不间断地工作，解决了现今市场上液压劈裂棒常会现如力度不够，破不开岩石时无震动、无噪音、性高。由于矿床地质、石材品种及矿山机械化程度等条件不同，从而形成了不同的开采工艺和方法。石材开采有自己的特点，这里以开采的主要工序--从矿体离石料的方法为主要依据，将石材矿床的开采方法分为五类。进时液压劈裂棒会伸，也就是岩石开始破裂。它动力源是由液压动力通过管传输液压，可达到120Mpa，理论力1200T.单根30kg,一个动力可6根。标是4根。液压劈裂棒工作液压劈裂棒整个工作都是以超压为源动力。120Mpa以属于超压序列，对于各个部件之间密封性必须。由于静态爆破利剂、破碎剂，周期较长、施工产量低、场地临空面要求高、受雨水和温度影响大、有喷浆和强碱性危害等因素影响较多。逐步在不能采爆破作业施工中被淘汰。